BUILDING MASTERDATA
THE HIGH QUALITY MASTERDATA PORTAL / by ARGE

Geberit PushFit Anschlussdose 90° mit Schnellkupplung: CC499K / CW617N, d=16mm, Rp=1/2"



Abbildung ähnlich

Preise

Listenpreis (exkl. MwSt.)	18,00 EUR je 1 Stk
Mindestbestellmenge	1 Stk
Bestellschritt	1 Stk

Informationen

Artikelnummer	650481003
EAN	4025410947888
Marke	GEBERIT

Beschreibung

Geberit PushFit Anschlussdose 90° mit SchnellkupplungVerwendungszweckeFür Trinkwasser
Für Geberit Systemrohre PB, mit SchutzrohrEigenschaftenAnschlusswinkel aus Rotguss
Schallgedämmt
Nicht ausziehbar über DosenkopfTechnische EigenschaftenWerkstoff: Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)
Form: rechtwinklig
DN / Nennweite: 12 / 15
d, ø / Außendurchmesser (mm): 16 mm
Rp / (Rohr-)Innengewinde zylindrisch ("): 1/2 "
arc / Winkel (°): 90 °
L / Länge (cm): 5 cm
L1 / Länge (cm): 2 cm
L2 / Länge (cm): 4 cm
L3 / Länge (cm): 10,4 cm
l / Länge Teilmaß (cm): 14,6 cm
l1 / Länge Teilmaß (cm): 11,8 cm
l2 / Länge Teilmaß (cm): 4,6 cm
Z / Z-Maß (cm): 7,7 cmZusätzlicher LieferumfangSchnellkupplung

Gruppen

Hersteller-Produktgruppe	706 - PushFit Fittings
Warengruppe	22 - Versorgungssysteme
Rabattgruppe	57 - PushFit Fittings Rotguss / Messing
Bonusgruppe	57 - PushFit Fittings Rotguss / Messing

Abmessungen

Länge	182 mm
Breite	90 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	0,47 kg

Gefahrstoffe

Unterliegt REACH	Ja
Erfüllt Anforderungen der UBA Positivliste	Ja

Gefahrstoff	Nein
In ECHA DB hinterlegt	Ja
REACH SVHC-Name	Blei
SCIP-Datenbank ID	d84d7b0b-e37b-4a84-ad07-8dd49e24d1c3
Unterliegt der UBA Positivliste	Ja

Import/Export

Warennummer	74122000

Sonstiges

Serie	Geberit PushFit
WEEE-Reg.-Nr.	DE53108643

Merkmale

Werkstoff des Gehäuses	Bronze
Werkstoffgüte	CuSn5Zn5Pb2
Oberflächenschutz	unbehandelt
Form	rechtwinklig
Nenninnendurchmesser Anschluss 1	DN 12
Rohraußendurchmesser Anschluss 1	16 mm
Nenninnendurchmesser Anschluss 2	1/2 Zoll (15)
Anschluss	sonstige
Gewindemaß Armatur	1/2 Zoll
Länge Anschluss 1	104 mm
Arbeitslänge Anschluss 1	77 mm
Länge Anschluss 2	20 mm
Länge ab Wandplatte	50,00 mm
Konturcode	sonstige
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	0 - 70 °C
Mit Verbindungsanzeige	Ja
Mit Schutzkappe	Ja