

**HOLZSPALTER**

- **Leistungsstarker Benzinmotor:** Der HS12288 besitzt einen 6,5 PS/208 cc Jiao-Benzinmotor (Einzyylinder-4-Takt, luftgekühlt, OHV) mit Seilzugstart. Er hat einen 3,1l Kraftstofftank und 0,6l Motoröl-Fassungsvermögen.
- **Spaltleistung:** Mit 12t Spaltkraft bearbeitet der liegend arbeitende Holzspalter Stämme bis 53cm Länge. Der Spaltzyklus beträgt nur 11s, sodass auch größere Mengen Holz schnell verarbeitet.
- **Robustes Hydrauliksystem:** 10l Hydrauliköl-Tank (HLP46) und ein Öldruck von 270 bar sorgen für eine hohe Spaltkraft und Langlebigkeit. Ein integrierter Ölfilter schützt das System zusätzlich.
- **Sicherheits- und Komfortfunktionen:** Der fest montierte Spaltkeil/Spaltkreuz (15 x 20 cm) drückt das Holz über den Zylinder gegen den Keil. Die Zweihandbedienung verhindert unbeabsichtigtes Starten; beim Loslassen der Hebel fährt der Keil automatisch zurück.
- **Transportfreundlich:** Ein stabiler Rahmen mit 84 cm Breite und Anhängerkupplung ermöglicht den leichten Transport auf privatem Gelände. Der Holzspalter wiegt 113 kg, ist 175 x 84 x 92 cm groß (aufgebaut) und bietet eine integrierte Tischfläche zum Ablegen von Holzstücken.
- **Weitere Ausstattung:** Serienmäßig gehören ein vormontierter Spaltkeil, das Hydrauliköl (teilbefüllt) sowie eine ausführliche Betriebsanleitung zum Lieferumfang.



**PRODUKTDATEN**

- **Modell:** HS12288
- **Spaltkraft:** 12 t
- **Maximale Spaltlänge:** 530 mm
- **Spaltzyklus:** 11 s
- **Öldruck:** 270 bar
- **Hydrauliköl-Fassungsvermögen:** 10 l (HLP 46)
- **Produktgewicht:** ca. 113 kg
- **Versandgewicht:** ca. 140 kg
- **Maße aufgebaut (LxBxH):** ca. 175 x 84 x 92 cm
- **Maße mit Verpackung (LxBxH):** ca. 110 x 54 x 80 cm
- **Ausstattung:** fester Spaltkeil (15 x 20 cm), Anhängerkupplung für leichten Transport, horizontale Arbeitsposition, Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
- **Motor:** Jiao-Benzinmotor, 6,5 PS (208 cm³), luftgekühlter Einzyylinder-4-Takt (OHV)
- **Weitere Motordaten:** Bohrung 68,3 mm, Hub 55,9 mm, Tankinhalt 3,1 l, Ölmenge 0,6 l, Motorgewicht 16 kg, Motor-Abmessungen 321 x 376 x 346 mm

**LIEFERUMFANG**

- **Holzspalter HS12288:** Vormontiert, mit einer Spaltkraft von 12 Tonnen und einer maximalen Spaltlänge von 530 mm.
- **Jiao Benzinmotor (6,5 PS, 208 cc):** Leistungsstarker 6,5-PS-Motor, bereits integriert und einsatzbereit.
- **Spaltkeil/Spaltkreuz:** Festmontiert für eine effiziente und schnelle Spaltarbeit.
- **Zwei-Hand-Sicherheitssteuerung:** Für eine sichere Bedienung während des Betriebs.
- **Hydrauliköl (HLP46):** Bereits teilweise befüllt, bei Bedarf leicht auffüllbar.
- **Betriebsanleitung:** Ausführlich und verständlich, mit allen wichtigen Informationen zu Montage, Betrieb und Wartung.

Das Spaltkreuz ist festmontiert. Das Holz wird über den Zylinder gegen den Spaltkeil gedrückt.



Zwei Stützräder für ein leichteres Bewegen des Holzspalters.




Der Not-Aus-Schalter sorgt für zusätzliche Sicherheit beim Holzspalten.



**KINDERLEICHTE ENDMONTAGE**

Grundsätzlich werden alle Holzspalter sorgfältig verpackt und unmontiert ausgeliefert. Die Endmontage dauert etwa 1-2 Stunden und kann mit der beiliegenden Anleitung auch ohne technische Vorkenntnisse durchgeführt werden. Das Hydrauliköl ist dabei bereits enthalten, Motoröl (ca. 0,6-1,1l) muss selbst besorgt werden.

**PRODUKTDDETAILS IM ÜBERBLICK**



JIAO-Benzinmotor, 6,5 PS



Spaltzyklus: 11 Sekunden




Maße: 175 cm x 84cm x 92 cm



Produktgewicht: 113 kg



Spaltkraft: 12 Tonnen



Max. Spaltlänge: 53 cm

Die 2-Hand-Sicherheitssteuerung verhindert ein versehentliches Bedienen der Spaltplattform.

