

HOLZSPALTER

- **Leistungsstarker Benzinmotor:** Der HS20288 ist mit einem 6,5 PS / 208 cc Jiao-Benzinmotor (Einzyylinder-4-Takt, luftgekühlt, OHV) mit Seilzugstart ausgestattet. Der Motor verfügt über einen 3,1 l Kraftstofftank und ein 0,6 l Motoröl-Fassungsvermögen.
- **Spaltleistung:** Mit 20 t Spaltkraft bearbeitet der liegend arbeitende Holzspalter Stämme bis zu 60 cm Länge. Der Spaltzyklus beträgt nur 14 s, sodass auch größere Mengen Holz effizient verarbeitet werden können.
- **Robustes Hydrauliksystem:** Ein 10 l Hydrauliköl-Tank (HLP46) und ein Öldruck von 270 bar gewährleisten eine kraftvolle Spaltleistung und lange Lebensdauer. Ein integrierter Ölfilter schützt das Hydrauliksystem zusätzlich.
- **Sicherheits- und Komfortfunktionen:** Der fest montierte Spaltkeil/Spaltkreuz drückt das Holz über den Zylinder gegen den Keil. Die Zweihandbedienung verhindert unbeabsichtigtes Starten; beim Loslassen der Hebel fährt der Keil automatisch zurück.
- **Transportfreundlich:** Der Holzspalter wiegt ca. 131 kg, misst aufgebaut 175 x 84 x 101 cm und lässt sich einfach auf einem Anhänger transportieren.
- **Weitere Ausstattung:** Serienmäßig gehören ein vormontierter Spaltkeil/Spaltkreuz, das Hydrauliköl (teilbefüllt) sowie eine ausführliche Betriebsanleitung zum Lieferumfang.



PRODUKTDATEN

- **Modell:** HS20288
- **Spaltkraft:** 20 t
- **Maximale Spaltlänge:** 600 mm
- **Spaltzyklus:** 14 s
- **Öldruck:** 270 bar
- **Hydrauliköl-Fassungsvermögen:** 10 l (HLP 46)
- **Produktgewicht:** ca. 131 kg
- **Versandgewicht:** ca. 150 kg
- **Maße aufgebaut (LxBxH):** ca. 175 x 84 x 101 cm
- **Maße mit Verpackung (LxBxH):** ca. 110 x 54 x 80 cm
- **Ausstattung:** fester Spaltkeil/Spaltkreuz, Anhängerkupplung für leichten Transport (nur für privates Gelände), horizontale Arbeitsposition, Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung, stabiler Rahmen, Seilzugstarter
- **Motor:** Jiao-Benzinmotor, 6,5 PS (208 cm³), luftgekühlter Einzyylinder-4-Takt (OHV)
- **Weitere Motordaten:** Bohrung 68,3 mm, Hub 55,9 mm, Tankinhalt 3,1 l, Ölmenge 0,6 l, Motorgewicht ca. 16 kg, Motor-Abmessungen 321 x 376 x 346 mm

LIEFERUMFANG

- **Holzspalter HS20288:** Vormontiert, mit einer Spaltkraft von 20 Tonnen und einer maximalen Spaltlänge von 600 mm.
- **Jiao Benzinmotor (6,5 PS, 208 cc):** Leistungsstarker 6,5-PS-Motor, bereits integriert und einsatzbereit.
- **Spaltkeil/Spaltkreuz:** Festmontiert für eine effiziente und schnelle Spaltarbeit.
- **Zwei-Hand-Sicherheitssteuerung:** Für eine sichere Bedienung während des Betriebs.
- **Hydrauliköl (HLP46):** Bereits teilweise befüllt, bei Bedarf leicht auffüllbar.
- **Betriebsanleitung:** Ausführlich und verständlich, mit allen wichtigen Informationen zu Montage, Betrieb und Wartung.

Das Spaltkreuz ist festmontiert. Das Holz wird über den Zylinder gegen den Spaltkeil gedrückt.



Zwei Stützräder für ein leichteres Bewegen des Holzspalters.




Der Not-Aus-Schalter sorgt für zusätzliche Sicherheit beim Holzspalten.



KINDERLEICHTE ENDMONTAGE

Grundsätzlich werden alle Holzspalter sorgfältig verpackt und unmontiert ausgeliefert. Die Endmontage dauert etwa 1-2 Stunden und kann mit der beiliegenden Anleitung auch ohne technische Vorkenntnisse durchgeführt werden. Das Hydrauliköl ist dabei bereits enthalten, Motoröl (ca. 0,6-1,1 l) muss selbst besorgt werden.

PRODUKTDDETAILS IM ÜBERBLICK



JIAO-Benzinmotor, 6,5 PS



Spaltzyklus: 14 Sekunden




Maße: 175 cm x 84cm x 101 cm



Produktgewicht: 131 kg



Spaltkraft: 20 Tonnen



Max. Spaltlänge: 60 cm

Die 2-Hand-Sicherheitssteuerung verhindert ein versehentliches Bedienen der Spaltplattform.

