

Akku-Schlagschrauber

TW010G

XGT® • 40Vmax • 4.000 Nm • 1"
Außenvierkant

**Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit 1"
Außenvierkantaufnahme und einer Ausgangsleistung von
1.900 Watt.**

Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einer hervorragenden Kombination aus hohem Drehmoment und Beweglichkeit. Mit einem Anzugsdrehmoment von 3.150 Nm und Lösedrehmoment von 4.000 Nm für die ganz schweren Schraubarbeiten geeignet. Es sind drei Reaktionsmodi im Vor- sowie Rückwärtsgang wählbar. Die Schlagkraft lässt sich vier Stufen einstellen. Mit 163 mm Langschaft.



Technische Details

| | |
|--|--|
| Akkuspannung | 40 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 600 / 700 / 850 / 1200 min ⁻¹ |
| Drehmoment max. | 600 / 1000 / 1600 / 3150 Nm |
| Lösedrehmoment | 4000 Nm |
| Standardschrauben | M27 - M45 |
| Hochfeste Schrauben | M20 - M33 |
| (Leerlauf-)Schlagzahl | 0 - 1200 / 1300 / 1500 / 1750 min ⁻¹ |
| Außenvierkantaufnahme: | 1 " |
| Schalleistungspegel (L _{WA}) | 111 dB(A) |
| Schalldruckpegel (L _{pA}) | 103 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Gewicht inkl. Akku | 11,8 - 12,8 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 570 x 135 x 276 mm |

Spezifikationen

- 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- Dreistufige Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Seitengriff um 360° drehbar
- Mit LED-Licht
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

■ Optionales Zubehör

821929-5

Transportkoffer Kunststoff



■ Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

