



Doppelter
Korrosionsschutz



Elektrische
Tauchsieder



Einfache
Steuerung



Brandschutz



Überhitzungsschutz

Allgemein

Geräteart:	Warmwasserspeicher	Installation:	Vertikale Wandmontage
Typ:	Warmwasserspeicher	Energieeffizienzklasse:	C
Gehäuseform:	Rund	Kesselmaterial:	Emailliertes Stahlblech
Thermostat:	Bimetall	Heizelement:	Tauchsieder

Effizienz

Speichervolumen:	49.9 l	Personenanzahl bei Durchschnittsverbrauch:	2
Anzahl der Anschlüsse:	Einer oder mehrere	Anzahl der Heizelemente:	1
Energetischer Wirkungsgrad nwh:	36.3 %	Heizleistung:	1500 W

Steuerung

Temperaturregelung:	Elektromechanisch	Thermostat Temperatureinstellung:	Eco
Steuerung über WLAN möglich:	Nein	EIN / AUS-Schalter für den Betrieb der elektrischen Heizung:	Ja
Manuelle Temperatureinstellung:	Ja	Indication of thermometer sensor failure:	Nein
Indication of thermostat failure:	Nein	Overheating indicator:	Ja
Multi-day absence setting:	Nein	Time control:	Nein

Eigenschaften

EcoSmart Funktion:	0	Kalt-/Warmwasseranschluss:	Kaltes Wasser
Fast heating:	Nein	Antilegionellenprogramm:	Nein
Liebblingsprogramm festlegen:	Nein	Aktuelle Temperaturanzeige:	Nein
Möglichkeit der Installation der Zirkulationsleitung:	Nein	Frostschutz:	Ja
Funktion:	Nein	Smart-Funktion:	Nein

Ausstattung

Thermometertyp:	Bimetall	Material der Schutzanode:	Magnesium
Heizelement Kontrolllampe:	Ja		

Technische Daten

Energieverbrauch /24 h kWh:	6.628 kWh	Jährlicher Energieverbrauch:	1416 kWh
-----------------------------	------------------	------------------------------	-----------------

Arbeitsdruck:	7 bar	Max. pressure of the heating medium:	7 bar
Temperaturbereich:	From 30 to 75 °C	Durchschnittliche Isolationsstärke:	20
Schutzart:	IPX4	Deklariertes Lastprofil:	S
Max. input temperature of heating medium:	75 °C	Geräuschpegel:	15 dB(A)
Wärmeverlust - vertikale Wandmontage (kWh/24):	1	Breite:	380 mm
Höhe:	715 mm	Tiefe:	380 mm
Breite des verpackten Produkts:	445 mm	Höhe des verpackten Produkts:	765 mm
Tiefe des verpackten Produkts:	425 mm	Nettogewicht:	15 kg
Bruttogewicht:	17.5 kg	Bruttogewicht mit Wasser:	60 kg
Nennstrom (A):	6,6	Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V	Artikel-Nr.:	744911
EAN-Nr.:	3838782898075		