

PLUS X AWARD
2024 | Ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Bedienkomfort
Funktionalität
www.plusaward.de

AKKU-DRUCKREINIGER

- Kompakter Druckreiniger für mobile Reinigungsarbeiten zwischendurch sowie zur Gartenbewässerung
- Kabelloses Arbeiten mit der Scheppach IXES 20-Volt-Serie – alle Akkus und Ladegeräte aus der Systemreihe können mit dem Akku-Druckreiniger kombiniert werden
- 35 bar Maximaldruck und 25 bar Arbeitsdruck
- Kompaktes, leichtes Design
- Schnelle und effektive Reinigung dank einer Durchflussmenge von 180 L/h
- Quick-Connect-System für einen schnellen Wechsel der Aufsätze
- Praktische Selbstansaugfunktion
- 5-fach einstellbare Düse: 0°, 15°, 25°, 40°, Bewässerungsfunktion
- Passend für herkömmliche Gartenschläuche
- Weiter Arbeitsradius durch den 6 m Ansaugschlauch
- Integrierter Schlauchfilter – schützt den Druckreiniger vor Verschmutzungen aus verunreinigtem Wasser
- Inklusive 5in1 Düse, 6 m Ansaugschlauch, Verlängerung
- Inklusive 20 V / 2,0 Ah Akku und 2,4 A Ladegerät

2in1

- ✓ Mobile Reinigungsarbeiten
- ✓ Gartenbewässerung

INKLUSIVE

2,4 A
Battery-Set
2,0 Ah

35 bar Maximaldruck, 25 bar Arbeitsdruck

Passend für herkömmliche Gartenschläuche

Quick-Connect-System

5in1 Düse

PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	890 x 220 x 65 mm
Arbeitsdruck max.	25 bar
Maximaldruck	35 bar
Ansaughöhe	0,6 m
Ansaugschlauch	6 m
Fördermenge	180 L/h
Motor-Typ	Bürstenmotor
Akkuspannung	20 V

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	2,3 / 3,8 kg
Abmessung Verpackung	387 x 242 x 127 mm
Artikelnummer	5907740400
EAN	4046664267980
20 Container	1800 Stück
40 Container	3660 Stück
40 HQ Container	4500 Stück

5-fach einstellbare Düse: 0°, 15°, 25°, 40°, Bewässerungsfunktion


Quick-Connect-System
für einen schnellen Wechsel der Aufsätze

Passend für herkömmliche Gartenschläuche

Integrierter Schlauchfilter
schützt den Druckreiniger vor Verschmutzungen aus verunreinigtem Wasser

PRODUKT-DETAILS


35 bar Maximaldruck,
25 bar Arbeitsdruck



6 m Ansaugschlauch




180 L/h Durchflussmenge



0,6 m Ansaughöhe



5-fach verstellbare Düse



Selbstansaugend



Quick-Connect-System



20 V



UNIVERSELL EINSETZBAR

