

## Eurocanto 171R



Perfil destinado a esquinas exteriores en revestimientos cerámicos, su principal función es proteger los cantos del azulejo de los deterioros debidos a esfuerzos mecánicos.



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

---

Longitud	2550 mm
Alturas disponibles	10 mm, 12 mm
Anchura	26 mm
Embalaje	100 u./caja

---



BLANCO (BL)



CENIZA (CEN)



CREMA (CR)



GRAFITO (GFT)



GRIS (GR)



HUESO (HU)



MARRON (MA)



NEGRO (NE)



PIZARRA (PIZ)

**EUROCANTO 171R Anchura 26 mm Longitud 2550 mm Embalaje 100 u/caja**

COLORES	BL	CEN	CR	GFT	GR	HU	MA	NE	PIZ
h: 10 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o
h: 12 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o

**CARACTERÍSTICAS MATERIAL**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PVC+FN


<b>Material</b>	del	PVC
<b>Propiedades</b>		
Limite elástico (%)		214 MPA
Dureza HB10		64
Alargamiento		8'29 %
Resistencia	la	232

## COLOCACIÓN

Una correcta colocación es vital para dar el acabado perfecto que nuestra EUROCANTO-171R puede proporcionarnos, por ello a continuación explicaremos una serie de pasos y consejos a seguir a la hora de colocar el perfil:

1. Preparar la superficie sobre la que se desea colocar el perfil dejándolo lo más nivelado y limpio posible.
2. Colocar el cemento/mortero necesario sobre la superficie en la que se colocarán los azulejos y el perfil.
3. Coloque el perfil sobre el cemento/mortero y presione firmemente para que el troquel pueda hacer su función de agarre.
4. Poner los azulejos sobre la pestaña troquelada del perfil dejando el mínimo espacio posible, golpee el azulejo con una maza de goma si es necesario.
5. Limpiar el material sobrante meticulosamente, seguidamente retire el protector.

Asegurarse de que no quedan restos de cemento/mortero en la superficie del perfil que puedan dañar su acabado durante el secado, de ser así limpie de inmediato con agua limpia y un paño suave. Por último dejar secar.



## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es de vital importancia asegurarnos de que el material está limpio de agentes dañinos como cemento o mortero inmediatamente después de su colocación utilizando siempre productos que no dañen o rallen la superficie del aluminio. Si se trata de una zona exterior prestar especial atención a rincones de difícil acceso que puedan derivarnos a futuros deterioros del material como partículas férricas o restos de polvo. Para aplicaciones interiores pueden usarse detergentes convencionales como lavavajillas, detergente o jabón, teniendo en cuenta siempre no usar productos que puedan dañar el acabado.

Para su limpieza es conveniente usar siempre que se pueda agua y jabón o detergente en justas medidas para evitar dejar manchas, de necesitar ayuda de productos químicos no usar abrasivos, decapantes o ácidos como clorhídrico o perclórico, bases fuertes como sosa caustica o amoníaco, o soluciones carbonatadas.

\*Los resultados o defectos que se puedan producir en la utilización de estas técnicas dependerán siempre del grado de afectación y el tiempo que estos hayan estado expuestos desde su colocación

## INFORMACIÓN ADICIONAL

### CONDICIONES DE GARANTÍA:

- EUROSHRINK S.A. garantiza que la EUROCANTO 171R cumple las especificaciones y las normativas de calidad según descritas en nuestra ficha técnica.
  - EUROSHRINK S.A. garantiza su EUROCANTO 171R. Por un periodo de 2 años desde la fecha de la factura de venta.
- Para que la garantía tenga una validez plena será necesario una correcta instalación, almacenaje y manipulado del producto después de su venta