



MOTIP Kunststoff-Haftvermittler für unbehandelte Oberflächen aus verschiedenen Arten von Kunststoff. MOTIP Kunststoff-Haftvermittler bietet eine hervorragende Haftung, erfordert kein Schleifen und kann mit allen Farben nachgesprüht werden.

Art.-Nr.: 04063, 880103

Qualität & Eigenschaften

Schnelltrocknend
Ausgezeichnete Haftung
Nachlackierbar mit allen Lacksystemen
Nicht zur Behandlung von PE geeignet

Physikalische & chemische Daten

Basis: Polyolefin-Harz
Farbname: transparent
Geruch: Lösemittel
Glanzgrad: matt, 10 ±2
Ergiebigkeit:

- 400 ML – 2.0 - 3.0 m²
- 150 ML – 0.75 - 1.2 m²

Staubtrocken: 10 min
Durchgetrocknet: 10 - 15 min
Überlackierbar: 10 - 15 min
Untergründe: Autoteile, Gartenmöbel oder andere Gegenstände aus lackierfähigem Hartkunststoff
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt:

- n.a.
- n.a. °C

Temperaturbeständigkeit: 110 °C
Lagerstabilität: 10 Jahre
Inhalt:

- 400 ML
- 150 ML

Hinweise zur Benutzung

Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig durch und befolgen Sie diese.

Vor der Behandlung: Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bei Bedarf kann die Oberfläche leicht abgeschliffen werden mit Körnung 600.

Behandlung: Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Das Aerosol sollte auf Raumtemperatur sein. Beste Verarbeitungstemperatur 15–25° C.

Das Aerosol vor dem Gebrauch für 2 Minuten schütteln und eine Probe sprühen. Abstand zur behandelnden Oberfläche ca. 25 bis 30 Zentimeter.

Die Kunststoffgrundierung in maximal zwei (2) dünnen Schichten auftragen. Kann nach dem Trocknen ohne Schleifen mit allen Lacksystemen nachgesprüht werden.

Reinigen Sie nach dem Gebrauch das Ventil (das Aerosol auf den Kopf stellen und die Düse ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten).

Die Trocknungszeit hängt von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Dicke der aufgetragenen Lackschicht ab.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 4. August 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.