

6208
swingcolor®
Soft Colors

Wandverf MAT

- binnen
- zuinig in het gebruik
- slijtvast

dispersieverf volgens EN 13300

Eigenschappen

- goed dekkend
- gemakkelijk te verwerken
- waterdampdoorlatend
- dampdoorlatend
- geurneutraal

Toepassingsgebied

Goed dekkende dispersieverf voor afwerkingen binnenshuis in woon- en bedrijfsruimtes die normaal worden belast, bijv. woon- en slaapkamers.

Ondergronden

Alle ondergronden moeten voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Geschikte ondergronden zijn bijv. metselwerk, beton, pleisterwerk, gipskarton, rauhfaser en oude afwerkingen op dispersiebasis.

Drogen

Na ca. 6 uur zijn de ruimtes weer te gebruiken resp. is het materiaal overschilderbaar.

Verbruik

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 7 m² / l.

Gereedschap

Afstrijkrooster, verroller en een platte kwast of radiatorkwast.

Kan ook airless worden gespoten. Hierbij de aanwijzingen van de fabrikant van het spuitapparaat in acht nemen.

Mengen

Vele andere kleuren zijn verkrijgbaar via ons kleurmengsysteem **swingcolor® Mix**.

Vorbereiding

Oude lijmverflagen en krijtende ondergronden moeten compleet worden afgewassen. Daarna voorstrijken met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden voorstrijken met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Oude lak- en olieverfafwerkingen en glanzende dispersieafwerkingen voorstrijken met **HECHTGROND**. Op bijzonder contrastrijke ondergronden een grondlaag aanbrengen met **Soft Colors** (verdund met max. 5 % water).

Verwerking

Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Voor gebruik altijd goed omroeren. Om zichtbare aanzetten te voorkomen, kunt u samenhangende oppervlakken het beste altijd in één keer bewerken zonder tussendoor te pauzeren. Schilder eerst het plafond en daarna de wanden. Begin bij het raam en schilder van het licht af.

Technische aanwijzingen

Voor intensieve kleuren op sterk belaste oppervlakken, bijv. in trappenhuisen en kinderkamers, adviseren wij **LATEXVERF zijdeglanzend** in de gekozen kleur te gebruiken. De betreffende kleur kan worden gerealiseerd met ons verfmengsysteem.

Reiniging van het gereedschap

Direct na de werkzaamheden met warm water en zeep.

Bewaren

Koel, droog en goed gesloten. Ten minste houdbaar tot: zie de opdruk op de verpakking

Afvalverwerking

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met verfresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC). Deze verpakking is gemaakt van polypropyleen (PP) en is recyclebaar.

Belangrijke aanwijzingen

Ook bij de verwerking van **SOFT COLORS** moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel en sproeinevel niet inademen. Bij spuitwerkzaamheden een combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie zorgen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dienen vermeden te worden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terecht komt.

Samenstelling

Bindmiddel (kunststofdispersie), titaandioxide, calciumcarbonaat, organische/anorganische pigmenten, water, additieven, conserveringsmiddelen (benzisothiazolinon en **natriumpyrithion**).

Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het technisch informatieblad.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC.

Kleurafwijkingen ten opzichte van de originele kleur zijn druktechnisch bepaald.

Classificatie volgens EN 13 300

Schrobvastheid	klasse 3 (van 5)
Glansgraad	mat
Maximale korrelgrootte	fijn

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany