


Datenblatt

Steckdosenleiste >>FLASH<< 9-fach mit Überspannungsschutz #18669

- mit Überspannungsschutz für alle Steckdosen (Netzfilter nach Auslösung nicht tauschbar)
- angeordnet im 45 °-Winkel
- mit erhöhtem Berührungsschutz
- mit beleuchtetem Ein-/Aus-Schalter
- mit 2 Euro-Lochabhängungen
- mit Schutzkontaktstecker-Zuleitung



1,5 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5
mit Winkel-Schutzkontaktstecker

(Abb. ähnlich)

IP20 Innenbereich

Technische Daten:

230 V~ / 16 A / 3500W

mit Überspannungsschutz Typ3

Uoc: L-N=2,5kV, L/N-E=5,0kV

Up: L-N=1,8kV, L/N-PE 2,5kV

Ansprechzeit <1ns

Max. Stromstoß AC:

Max. Impuls zwischen L und N 4500A-8/20µs

Max. Impuls zwischen L und E 4500A-8/20µs

Max. Impuls zwischen N und E 4500A-8/20µs

Max. Nennenergie:

AC: 165 Joule (10/1000µs)

L / B / H: ca. 620 / 55 / 49 mm

Gewicht: ca. 0,82 kg

EAN: 4011160186691

