

# Datenblatt

## Energiewürfel VI DAT + # 60781

Energiewürfel aus hochbruchfestem Spezialkunststoff, anschlussfertig verdrahtet.  
Spritzwassergeschützt.  
Kette mit Karabinerhaken zum Aufhängen



Abb. ähnlich

**CE** **IP 44**

### Technische Daten:

Eingang: vorbereitet für Anschluss mit 5G4 bis 5G6 Leitung  
Druckluftanschluss mit 1 x Eingang 1/2"

Ausgang: 1 Schutzkontaktsteckdose 230V/ 16A mit Klappdeckel (**max. 10A**)  
1 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5-polig mit Klappdeckeln (**max. 10A**)  
1 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5-polig mit Klappdeckeln

Sicherungen: 3 x G-Sicherung (**10A**), SPT 5x20mm, nicht rückstellend, träge  
Druckluftabgang: 2 x 1/2" NW7,2

Inkl. 1 x Datendose Flanschdose IP67 mit 2 x RJ45 Cat.6 Modul



Nennstrom: 400V / 32A / 16A  
Belastbarkeit: Max. 22.000Watt / 16A Dosen max. 7kW  
Gewicht: ca. 1,60 Kg  
Produktmaße H/B/T: ca. 265/205/185mm  
EAN: 4011160607813