

Akku-Trennschleifer

CE001GZ

XGT • 2x40V max. • 355 mm • 127 mm

Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen Einsatz

Für Nassschnitte geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt. AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	2 x 40 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	5300 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	127 mm
Bohrung	20 / 25,4 mm
Anti-Restart-Funktion	✓
Motorbremse	✓
Scheiben-Durchmesser	355 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	120 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	109 dB(A)
Produktgewicht	10,3 kg
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	12,3 - 14,1 kg
Vibrationswerte, Schneiden von Beton	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schneiden von Beton	1,5 m/s ²

EAN 0088381760911

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123121-2
Schlauchkupplung 1/2"



191W53-9
Adapterring-Set



782037-6
Steckschlüssel 13-19



Optionales Zubehör

988394610
Druckwassertank



E-12996
Diamanttrennscheibe 355mm



B-13465
Diamanttrennscheibe Quasar 350mm



B-13552
Diamanttrennscheibe Comet 350mm



B-54053
Diamanttrennscheibe Nebula 350mm



B-55348
Diamantscheibe Rettung 350 mm



D-56998
Diamanttrennscheibe 350x25,4mm



E-23226
Diamanttrennscheibe 355mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

