

LUSNA 5

REF: LUSNA5NG34
EAN: 8435486152486



Características mecánicas

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Largo (cm) | 72,2 |
| Alto (cm) | 4,7 |
| Ancho (cm) | 25,1 |
| Peso (kg) | 2,8 |
| Material | Plástico(ABS+PC) |
| Acabado | Negro |
| IP | 54 |
| Aislamiento | Clase III |
| Tipo de fijación | Pared |
| Accesorios | M8 tuerca de tornillo*4 M8 tuerca*4 |
| Zona recomendada | Exterior |

Características ópticas

| | |
|-------------------------------|--------|
| Número de LED | 140PCS |
| Vida útil (h) | 30000 |
| Ángulo de apertura (°) | 140 |
| CCT (K) | 6500 |
| RGB | No |
| Flujo luminoso min - máx (lm) | - 3000 |

Características eléctricas

| | |
|------------------|-------|
| Potencia (W) | 25,6 |
| Nº de encendidos | 10000 |

Batería

| | |
|----------------------|-------------|
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Tensión de carga (V) | 3,2 |
| Capacidad (mAH) | 4*5000 |
| Tamaño | 32700 |
| Tiempo de carga (h) | 8 |
| Autonomía (h) | Fijo 12-14h |
| Número de ciclos | |
| Repuesto | |

Panel

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Material panel fotovoltaico | Monocristalino |
| Eficiencia (%) | 22 |
| Tipo de encapsulado | Cristal |
| Potencia (W) | 20 |

Mando

| | |
|----------------|-----|
| Mando incluido | Si |
| Pila incluida | No |
| Tipo de pila | N/A |

Funcionamiento

| | |
|----------------------------|-----|
| Sensor | Si |
| Tipo de sensor | PIR |
| Distancia de detección (m) | 6-8 |
| Tiempo de cortesía (s) | 20 |
| Carga USB | No |

Modo funcionamiento