

PROFESSIONAL 500

REFERENCIA 00117400 - PROFESSIONAL 500 - EAN 8422248010832

DESCRIPCIÓN



CARACTERÍSTICAS

AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	73,5
EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	D
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	4,5
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	F
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	51,9
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	F
Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)	450
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	57
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	1,8
EEI (Eficiencia Energética)	97,4
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m3/h)	128,8
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	136,3
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	109,5
Motor	INDUCCION
Consumo máximo motor	125W
Presión Máxima 190	235
Desconexión automática	NO
Indicador electrónico saturación filtro	NO
Tipo de filtro	METALICO
Número de filtros antigrasa	1
Interior blindado	NO
Niveles de extracción	1
Potencia total de acometida (W)	125
Tensión nominal (V)	230
Frecuencia de la red (Hz)	50
Aislamiento eléctrico	CLASE II
Ancho (mm)	260
Fondo (mm)	173
Diametro de salida (mm)	100
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	65

Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	65
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	EXTERIOR
Sistema de fácil instalación	SI
Filtro metálico	65200040