



HIDROREPELENTE FACHADAS/TEJADOS

Ficha técnica
Revisión
04/2016



DESCRIPCIÓN:

Líquido incoloro a base de resinas de siloxanos en disolvente orgánico, para la protección de materiales de construcción, proporcionándoles hidro-repelencia.

APLICACIONES:

Tratamiento de repelencia al agua sobre paredes y tejados expuestos a la lluvia, manteniendo el aspecto original de los materiales.

No utilizar en materiales no porosos, materiales encerados o cubiertos de óleos, madera, etc.

PROPIEDADES:

- El producto penetra en el interior de los sustratos sin formar película superficial y sin modificar el aspecto de los materiales.
- Aumenta la reflexión de la luz.
- Protege las fachadas contra la penetración del agua de lluvia evitando la aparición de musgo y líquenes.
- Evita la absorción de suciedad, efecto "autolavable".
- Su efecto hidrofóbico actúa durante un largo periodo de tiempo, permitiendo la respiración de los materiales.
- Excelente resistencia a la radiación U.V. y a las agresiones climáticas (hielo, nieve, etc.).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	Líquido transparente de baja viscosidad.	
Densidad	gr/cm3	0.77
DIN 53217		
Punto de Inflamación	°C	>60
Temperatura de Aplicación:	°C	+5 a +30



INDICACIONES DE USO:

Preparación de las superficies:

Las superficies a proteger deberán estar firmes, limpias y secas.

Si hubiera huecos han de taparse previamente.

Eliminar restos de musgo y líquenes.

Proteger las zonas adyacentes de posibles salpicaduras, ventanas, puertas, vegetación, madera, etc.

Las temperaturas del soporte deberán estar entre +5 y 30°C.

No aplicar en tiempo lluvioso ni sobre soportes húmedos.

Técnica de trabajo:

-Utilice guantes y gafas de protección herméticas y mascarilla.

El producto está listo para su uso. Aplicar HIDROFUGANTE FACHADAS con una brocha o mediante una pistola aerográfica, saturando la superficie en 2 o 3 capas seguidas, hasta que quede totalmente mojada.

Si la fachada fuera muy absorbente, dar una segunda mano acto seguido de la primera.



HIDROREPELENTE FACHADAS/TEJADOS

Ficha técnica
Revisión
04/2016

Rendimiento:

Aproximadamente de 0.2 a 1 litro/m², dependiendo de la porosidad y absorbencia del sustrato.

ALMACENAMIENTO:

Guárdese en lugar fresco y seco.

Duración: 24 meses en envase original cerrado.

Cerrar correctamente el envase después de cada uso para su mejor conservación.

PRESENTACIÓN:

Latas de 0,75 ml; 5 litros y 25 litros.

COLORES:

Incoloro.

LIMPIEZA:

Las herramientas pueden lavarse, inmediatamente después de su uso, con un disolvente tipo "White Spirit". En caso de dejar secar el producto, solo se elimina mecánicamente.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Usar guantes, gafas de seguridad herméticas y mascarilla.

Aplicar el producto en lugares con buena ventilación. Por tanto, en locales pequeños debe utilizarse un equipo que proporcione una buena ventilación.

Debe evitarse todo contacto del producto fresco con los ojos y mucosas. En caso de contacto con los ojos, lavarse con agua abundante y acudir al médico si los síntomas persisten.

En caso de manchas, lavarse con un detergente industrial cuando el producto está aún fresco.

NO DEBEN LAVARSE LAS MANOS CON DISOLVENTES.

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com