



Un efecto martelé muy destacado tanto para nuevos pintados como para recubrir superficies irregulares, por ejemplo cajas de herramientas, muebles metálicos, en la industria de metal y de maquinaria.

DUPLI-COLOR

Apto sobre: Metal, vidrio, piedra y muchos plásticos duros que puedan ser pintados, etc.

En caso necesario puede aplicar previamente sobre plásticos DUPLI-COLOR Imprimación para plásticos Nº.Art. 557163.

Calidad y propiedades

- Alta calidad nitro combi
- Muy buen poder de cubrición: cubre pequeñas irregularidades en la superficie, gracias a su efecto martelé destacado
- Extraordinaria adherencia sobre muchos materiales
- Rápido secado
- Apto para el pintado y la reparación de objetos en el interior y exterior
- Resistente a los productos de limpieza diluidos
- Alta resistencia a la luz, a la intemperie y al agua
- Resistente a los golpes y a los arañazos

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Nitro combi
- **Color:** específico
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en 60° ángulo de medición según DIN 67530
brillo: no se puede medir, ya que se trata de una superficie estructurada
- **Rendimiento:**
Según la composición y el color de la superficie son suficientes
400 ml para aprox. 0,8 m²
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de aprox. 5 minutos
Seco total: después de 60 minutos
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
- **Resistencia a temperaturas:** hasta 80°C
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/Contenido:**
Aerosol volumen nominativo máximo 400 ml

Medioambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de MOTIP DUPLI están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos MOTIP DUPLI corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.
Lean las indicaciones correspondientes sobre la tapa o la etiqueta.

Aplicación

Tratamiento previo de la superficie:

- Eliminar pinturas viejas sueltas y el óxido.
- Lijar y en caso necesario imprimir.
- Proteger las superficies que no deban ser pintadas.

Pintado:

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa.
- Agitar el bote unos 3 minutos antes de su uso.
- Hacer una prueba y comprobar la compatibilidad de la pintura en un lugar no visible.
- Aplicar una fina capa desde una distancia de aprox. 25 cm. Después de 1 minuto aplicar dos capas finas más.
- No aplicar sobre superficies pintadas con pintura sintética.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. MOTIP DUPLI no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a MOTIP DUPLI.

Fecha:

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 27.09.2011

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de