

## SI1M7743B

ENCIMERA 70CM, INDUCCIÓN , SEMIFILO, BASE  
CRISTAL VITROCERÁMICO,NEGRO

EAN13: 8017709254940

VITROCERÁMICA INDUCCIÓN

- Encimera vitrocerámica inducción 70 cm
- Medidas encastre estándar 56X49 cm
- Cristal vitrocerámico negro easy clean, biselado
- 4 zonas de cocción, 1 multizona
- Indicador O de uso
- Timer final de cocción
- Detector de presencia de recipientes
- 15 niveles de potencia

### Características técnicas

- Anterior izquierda - Inducción - Multizona - 2300 W -  
Booster 3200 W - Ø 21 cm
- Posterior izquierda - Inducción - Multizona - 2300 W -  
Booster 3200 W - Ø 21 cm
- Anterior derecha - Induzione - único - 1400 W -  
Booster 2500 W - Ø 14.5 cm
- Posterior derecha - Inducción - individual - 1800 W -  
Booster 2800 W - Ø 18 cm



### Funciones





**ECO-LOGIC:**

La opción ECO-logic limita el consumo total de energía en el valor promedio (3,0 kW) instalado en los hogares, por lo que puede usar simultáneamente otros electrodomésticos



**Touch-Control:**

Los mandos Touch-Control, presente en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, se pueden activar la función con un simple toque.




**Bloqueo mandos:**

La opción bloqueo mandos, presente en el aparato, le permite bloquear todas las funciones y establecer programas y funciones, para una total seguridad sobre todo en la presencia de niños.



**Opción Booster:**

La opción Booster presente en la encimera de inducción, permite que la placa funcione a plena potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



**Quick Start:**

Con la opción Selección rápida la cocción inicia al máximo grado de temperatura para poder disminuir automáticamente transcurrido un determinado periodo de tiempo.



**Timer:**

Uso del temporizador se puede programar fuera de las zonas de cocción después de un tiempo de operación determinado, variable de 1 a 99 minutos. Al finalizar la hora programada, la placa se apaga y emite pitidos.



**Tiempo transcurrido:**

La función le permite comprobar el tiempo transcurrido desde el inicio de la cocción.



**Sistema e sobrecalentamiento:**

Sistema anti-re calentamiento, que provoca el paro de la encimera cuando esta supera la temperatura de seguridad.



**Anti-derrames:**

Especial dispositivo anti-derrames, para la encimera en presencia de abundante líquido.



**Multi zona:**

Con las zonas de cocción multi zona la encimera se pueden usar como dos grandes espacios de cocina, o divididos en zonas separadas.

Adaptándose automáticamente al tamaño y la posición del recipiente y se calienta sólo el área necesaria, asegurando la mejor distribución del calor y la máxima eficacia.



**Estandar:**

modo de instalar, que es adaptarse a cualquier tipo de cocina.



**Inducción:**

La encimera de inducción funciona mediante bobinas circulares que emiten un campo magnético sólo en contacto con un recipiente desde el fondo de un material ferroso, a la que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad La función le permite comprobar el tiempo transcurrido desde el



**SMEG España**  
**Hidráulica, 4**  
**P. I. Ferreria**  
**08110 Montcada I Reixac (Barcelona)**  
**Tel.: +34 93 56 50 250**  
**Fax : +34 93 56 44 310**

