

| | | |
|---|----------------------|---------------|
|  | FICHA TECNICA | NºRef.: BP 25 |
| | | Edición: 1 |
| | | Hoja: 1 de 1 |

| |
|---------------------|
| BARIPLUS® 25 |
|---------------------|

| |
|--|
| Composición: Soporte: MDF en densidad 800 kg/m3 (EN 323) Recubrimiento: Impresión directa con pintura WB al agua y acabado de barniz acrílico.. |
|--|

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Dimensiones en mm: | |
| Anchura útil: | 250 (± 4% EN 324-1) |
| Longitud: | 2600 (± 2 mm – max ± 5 mm EN 324-1) |
| Espesor: | 7 (± 0,15 EN 324-1) |

| |
|--|
| Embalaje: En paquetes de 6 unidades. |
|--|

| |
|--|
| Precauciones a tomar: Temperatura de reblandecimiento 90°. |
| No apto para ambientes húmedos. |
| Resistencia a la luz: Nivel 7 en la escala de Woll. |
| Colocación: Instalar sobre una estructura de rastreles. |
| Para más información consulte las instrucciones de montaje que se incluyen en cada caja. |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| ELABORADO Dpto. Producción | VERIFICADO | Fecha: Marzo 2014 |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|