



## DESCRIPCION:

Adhesivo de montaje en base a una dispersión acuosa de resinas acrílicas modificadas.

## PROPIEDADES:

- Producto sin disolventes; Ultra-rápido
- No hace hilos
- Su alta resistencia y elevado agarre inicial hace innecesario, en la mayoría de los casos, la utilización de medios provisionales de sujeción.

## APLICACIONES:

Adhesivo de montaje sin disolventes, fuerte y ultra rápido. Recomendado para:

- Fijación de rodapiés, zócalos y frisos.
- Fijación de paneles y molduras de madera o escayola.
- Fijación de placas y molduras de poliestireno expandido.
- Pegado de azulejos o ladrillos, etc.

Nota:

Al pegar con FIX EXPRESS, es imprescindible que al menos uno de los sustratos sea poroso para permitir el curado total del adhesivo.

## INDICACIONES DE USO:

### Preparación de los materiales:

Las superficies a pegar deben estar secas, firmes y libres de polvo, aceites y grasas.

### Técnica de trabajo:

Cortar el extremo del obturador del cartucho, roscar la cánula y cortar ésta a bisel a la sección deseada. Introducir el conjunto en una pistola aplicadora.

Aplicar el adhesivo sobre una de las partes a unir, bien por puntos o en cordones finos, cortos y discontinuos. Para aumentar el agarre inicial, especialmente con elementos anchos y pesados, se recomienda aplicar el adhesivo en forma de onda. Unir las superficies con fuerza y de manera firme ejerciendo presión durante unos segundos.

En el caso de que se peguen materiales muy pesados, será necesario utilizar una sujeción mecánica durante un tiempo hasta que el adhesivo cure totalmente.

La máxima resistencia se obtiene pasadas 24 horas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	Pasta cremosa de color blanco
Residuo seco:	67 ± 2 %
Valor pH:	6 - 7
Temperatura de aplicación:	5 – 50°C
Resistencia a la tracción:	24 horas ----- 120 kg/cm <sup>2</sup>

## LIMPIEZA:

Cuando el producto está aún fresco pueden limpiarse las herramientas o utensilios utilizados con agua templada. Una vez seco será necesario utilizar agua caliente o acetona.



# FIX EXPRESS

Ficha técnica  
Revisión 11/2015

## ALMACENAMIENTO:

---

24 meses en sus envases originales cerrados a una temperatura entre 10 y 30°C.

## PRESENTACIÓN:

---

En Tubo	250 g.
Cartucho	375 g.

## SEGURIDAD E HIGIENE:

---

Adhesivo en base acuosa sin disolventes inflamables. Según la legislación vigente no debe llevar ninguna indicación de riesgo o seguridad en su almacenamiento o manipulación.

*Para más información solicite hoja de seguridad del producto.*

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



**Quilosa - Selena Iberia S.L.U.**

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,  
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, [info@quilosa.es](mailto:info@quilosa.es), [www.quilosa.com](http://www.quilosa.com)