
Geberit Mapress Edelstahl Schiebemuffe





Beispielbild

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sattdampf ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert ≥ 5.5
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert ≥ 5.5
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweissschutzgase)

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	NPK-Nr.	d, ø mm	E cm	L cm	Z cm
32101	265.211	12	2.5	6.7	1.7
32102	265.212	15	2.5	8	3
32103	265.213	18	2.5	8	3

Art.-Nr.	NPK-Nr.	d, ø mm	E cm	L cm	Z cm
32104	265.214	22	2.5	8.4	3.4
32105	265.215	28	3	9.1	3.1
32106	265.216	35	3	10.2	4.2
32107	265.217	42	4	12	4
32108	265.218	54	4	14	6
32109	265.221	76.1	6	23	11
32110	265.222	88.9	7	26	12
32111	265.223	108	8	31	15