
Geberit Mapress Edelstahl Kappe



Beispielbild



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sattdampf ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert ≥ 5.5
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert ≥ 5.5
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweissschutzgase)
- Zum dauerhaften Verschliessen von Rohrenden

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	NPK-Nr.	d, ø mm	L cm	Z cm
33212	265.512	15	2.3	0.3
33213	265.513	18	2.3	0.3
33214	265.514	22	2.4	0.3

Art.-Nr.	NPK-Nr.	d, ø mm	L cm	z cm
33215	265.515	28	2.6	0.3
33216	265.516	35	2.9	0.3
33217	265.517	42	3.3	0.3
33218	265.518	54	3.8	0.3
33219	265.521	76.1	6	0.7
33220	265.522	88.9	6.7	0.7
33221	265.523	108	8.2	0.7