
Geberit Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90°



Beispielbild



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sattdampf ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert ≥ 5.5
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert ≥ 5.5
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweissschutzgase)

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Zwei Befestigungspunkte
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4401 (EN 10088)

Art.-Nr.	NPK-Nr.	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	Z cm
33013	263.111	12	1/2	90	4.6	4.3	1.3	1.5	2.9
33403	263.112	15	1/2	90	5	4.3	1.3	1.5	3
33405	263.113	18	1/2	90	5	4.3	1.3	1.5	3

Art.-Nr.	NPK-Nr.	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	z cm
33406	263.114	22	1/2	90	5.4	4.7	1.7	1.6	2.9
33407	263.114	22	3/4	90	5.4	5.1	1.7	1.6	3.3