

Datenblatt

XPerts CEE-Kabeltrommel 23663

Xperts -Kabeltrommel mit stabilem, stoßdämpfendem **X-Doppelrohrgestell**

- mit Sterngriffbremse, ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und patentierter Leitungsführung
- Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
- 1 CEE-Steckdose 400V/16A/5polig und 2 Einbausteckdosen 230V/16A mit Klappdeckeln
- Thermoschutzschalter 56°C +/-3°C
- für Baustelleneinsatz geeignet



Mit 30m Baustellenleitung
H07BQ-F 5G2,5

Zur Verwendung im Freien.
Gewerbe/Baustelle

Abb. ähnlich



Technische Daten:

400V /230V~ / 16A, max. 3x 3.500W	
Trommelkörper-Ø:	320mm
Aufgerollt:	3x1.000 W
Abgerollt:	3x3.500 W
Thermoschutz:	3polig, 56°C +/-3°C
Temperaturbereich:	-25 bis +40°C
Kartonmaße (L/B/H):	325/256/435 mm
Gewicht:	ca. 11,2 kg
EAN:	4011160236631

Angewandte Normen: EN61242 / DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2 / IEC 60309