

Datenblatt

XPerts-Gerätekabeltrommel 23240

XPerts -Kabeltrommel mit stabilem, stoßdämpfendem **X-Doppelrohrgestell**


- mit Sterngriffbremse, ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und patentierter Leitungsführung
- Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
- 1,5m Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
- 3fach-Schutzkontakt-Vollgummikupplung mit drehbaren Klappdeckeln
- Thermoschutzschalter 56°C +/-3°C
- für Baustelleneinsatz geeignet



**Mit 50m schwerer Gummischlauchleitung
H07RN-F 3G1,5**

**Zur Verwendung im Freien.
Gewerbe/Baustelle**

Abb. ähnlich



Technische Daten:

230 V~ / 16 A	Ø320mm
Aufgerollt:	1000 W
Abgerollt:	3500 W
Thermoschutz:	1polig - 56°C
Temperaturbereich:	-25 bis +40°C
L / B / H:	325/220/426 mm
Gewicht:	ca. 7,75 kg
EAN:	4011160232404

Angewandte Normen: EN61242 / DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2