

Datenblatt

"IronCoat" Xperts-CEE-Metall-Kabeltrommel #23998

"IronCoat" Xperts -Kabeltrommel mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell


- mit Sterngriffbremse, ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und patentierter Leitungsführung
- Trommelkörper aus feuerverzinktem Stahlblech mit Isolierschicht "IronCoat"
- 1 CEE-Steckdose 400V/16A/5polig und 2 Einbausteckdosen 230V/16A mit Klappdeckeln
- Thermoschutzschalter 56°C +/-3°C
- für Baustelleneinsatz geeignet



**25m Baustellenleitung
H07BQ-F 5G2,5 mit CEE-
Stecker 400V 16A 5-polig**

**Zur Verwendung im Freien.
Gewerbe/Baustelle**

Abb. ähnlich



Technische Daten:

400V /230V~ / 16A, max. 3x 3.500W
Trommelkörper-Ø: 320mm
Aufgerollt: 3x 1.000 W
Abgerollt: 3x 3.500 W
Thermoschutz: 3polig, 56°C +/-3°C
Temperaturbereich: -25 bis +40°C
Kartonmaße (L/B/H): 325 / 256 / 426 mm
Gewicht: ca. 11,9 kg
EAN: 4011160239984

Angewandte Normen: EN61242 / DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2 / IEC 60309