

Datenblatt

XPerts-Kabeltrommel 22628

XPerts -Kabeltrommel mit stabilem, stoßdämpfendem **X-Doppelrohrgestell**

- mit Sterngriffbremse, ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und patentierter Leitungsführung
- Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
- 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen 
- mit 1 x USB Port 5V/1A mit Spannungsanzeige
- Thermoschutzschalter 56°C +/-3°C
- für Baustelleneinsatz geeignet



**Mit 25m schwerer Gummischlauchleitung
H07RN-F 3G1,5**

**Zur Verwendung im Freien.
Gewerbe/Baustelle**

Abb. ähnlich



Technische Daten:

230 V~ / 16 A	Ø285mm
Aufgerollt:	1000 W
Abgerollt:	3500 W
Thermoschutz:	1polig - 56°C
Temperaturbereich:	-25 bis +40°C
L / B / H:	312 / 220 / 397 mm
Gewicht:	ca. 5,85 kg
EAN:	4011160226281

Angewandte Normen: EN61242 / DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2