

# Datenblatt

## Mammut-Kabeltrommel Art. 26415

- extrem robuster Trommelkörper aus TARMA-PLAST Hartkunststoff
- ausklappbares und kunststoffbeschichtetes Fahrgestell aus gehärtetem Stahl
- 2 große Transportgriffe für einfaches Transportieren mit 2 Personen
- ergonomischer, ausklappbarer Griff
- Räder für schweren Baustelleneinsatz
- leichtes und sicheres Abrollen der Trommel durch Anordnung des Trommelkörpers in Fahrtrichtung
- quadratische, platzsparende Bauweise für einfachen Transport in Fahrzeugen
- großer umklappbarer Wickelgriff
- optische Überhitzungsanzeige
- massive Bremse mit Feststellmechanismus



**Mit 30 m Panzerleitung  
K35 N07V3V3-F 5G6 mit CEE-Stecker  
32A/400V**



Eingang: 30m K35 N07V3V3-F 5G6 mit CEE-Stecker 400V / 32A / 5polig



Ausgänge: 3 Schutzkontaktsteckdosen 230V / 16A  
2 CEE-Steckdosen 400V / 16A / 5polig  
1 CEE-Steckdose 400V / 32A / 5polig



Absicherung: 1 Fehlerstromschutzschalter 40A, 30mA, 4polig  
1 Leitungsschutzschalter C16A, 3polig  
1 Leitungsschutzschalter C16A, 1polig

In Österreich auf Baustellen zugelassen.  
Entspricht den Anforderungen für Industrie und Handwerk nach ÖVE – K41 / SEV

### Technische Daten:

Max. belastbar bis 22 kW  
Schutzart IP44 - Außenbereich  
Maße gesamt: L / B / T: 430 / 600 / 600 mm  
Gewicht: ca. 29,5 kg  
Ø-Trommelkörper 460 mm  
EAN: 4011160264153

