

# Datenblatt

## Profi-Hartgummikabeltrommel Art. 20742

- Trommelkörper aus extrem belastbarem, vulkanisiertem Hartgummimaterial für härteste Beanspruchung im professionellen Baustelleneinsatz
- äußerst schlagfest, öl-, fett- und benzinresistent, sehr gute Isoliereigenschaften, unzerbrechlich
- extrem stabiles Doppelrohrgestell, gefertigt aus 22 mm Stahlrohr
- 3 große Kurbelgriffe, einer davon drehbar für leichtes Aufwickeln. Mit Tragegriff und Feststellbremse.
- 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Thermoschutzschalter
- verpackt im stapelbaren Karton, ausgezeichnet mit EAN-Nummer und Beschreibung
- mit patentierter Leitungsführung
- mit Phasenüberwachungsanzeige
- mit SchukoUltra II-Schutzkontaktstecker 230 V



**Mit 50 m Baustellenleitung  
H07BQ-F 3G1,5**

**Zur Verwendung im Freien.**

Abb. ähnlich

**Entspricht EN 61242 / GS-ET 35**



**IP54**



### Technische Daten:

230 V / 16 A

Aufgerollt: 1000 W

Abgerollt: 3500 W

Thermoschutz: 1polig - 56°C

Temperaturbereich: -15 bis +50°C

Maße ges. (L / B / H): 315 / 290 / 370 mm

Gewicht: ca. 12,2 kg

Trommelkörper- Ø: 290 mm

EAN: 4011160207426