

Datenblatt

Mammut-Kabeltrommel Art. 26201

- extrem robuster Trommelkörper aus TARMA-PLAST Hartkunststoff
- ausklappbares und kunststoffbeschichtetes Fahrgestell aus gehärtetem Stahl
- 2 große Transportgriffe für einfaches Transportieren mit 2 Personen
- ergonomischer, ausklappbarer Griff
- Räder für schweren Baustelleneinsatz
- leichtes und sicheres Abrollen der Trommel durch Anordnung des Trommelkörpers in Fahrtrichtung
- quadratische, platzsparende Bauweise für einfachen Transport in Fahrzeugen
- großer umklappbarer Wickelgriff
- optische Überhitzungsanzeige
- massive Bremse mit Feststellmechanismus



**Mit 40 m schwerer Gummischlauchleitung
H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 400V/16A/5polig**

Zur Verwendung im Freien.



Abb. ähnlich

Eingang:  40m H07RN-F 5G2,5 CEE-Stecker 400V/16A/5polig/6h

Ausgänge: 3 Schutzkontaktsteckdosen 230V / 16A
1 CEE-Steckdosen 230V/16A/3polig
3 CEE-Steckdosen 400V/16A/5polig




Absicherung: 1 Thermoschutzschalter 3polig



Technische Daten:

Max. belastbar bis 3500 W
Maße gesamt: L / B / T: 430 / 600 / 600 mm
Gewicht: ca. 23,5 kg
Ø-Trommelkörper 460 mm
EAN: 4011160262012



**DGUV-I
203-006**
EHIMALS
BGI 608

