Datenblatt

XPerts CEE-Kunststoff-Leertrommel 22650

Xperts -Kabeltrommel mit stabilem, stoßdämpfendem **X-Doppelrohrgestell**

- mit Sterngriffbremse, ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und patentierter Leitungsführung
- Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
- 1 CEE-Steckdose 400V/16A/5polig und 2 Einbausteckdosen 230V/16A mit Klappdeckeln
- Thermoschutzschalter 56°C +/-3°C
- für Baustelleneinsatz geeignet



Abb. ähnlich

- **Ohne Leitung**
- **max. 25m H07xx 5G1,5 Leitung**

geeignet zur Verwendung im Freien.
Gewerbe/Baustelle

CE **IP44** Made in Germany

Technische Daten:

400V /230V~ / 16A, max. 3x 3.500W

Trommelkörper-Ø:	285mm
Aufgerollt:	3x1.000 W
Abgerollt:	3x3.500 W
Thermoschutz:	1polig - 56°C
Temperaturbereich:	-25 bis +40°C
L / B / H:	290/250/400 mm
Gewicht:	ca. 2,3 kg
EAN:	4011160226502

Angewandte Normen: EN61242 / DIN VDE 0620-2-1