

CASTOR STEEL 150/20 CE

STANDARDARBEITSHÖHE 10 M



Stahlprofil: Elektroverzinkte Leiterelemente in Fachwerkkonstruktion für eine optimale Widerstandsfähigkeit. Hohe Korrosionsbeständigkeit.

bis zu
20 m*

Arbeitshöhe: bis 20 m, in Schräglage oder senkrechter Position.



Einphasige Elektrowinde 220 V / 50 Hz, in Leiterfuß integriert. **Leistung 0,75 kw.**



- **Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Hammerlin-Technologie!**
- **Vor Diebstahl geschützte Winde:** im Leiterfuß integriert.
- Mit einer Dachdeckerpritsche mit einem Fassungsvermögen von 120 l ausgerüstet. Die Seitenwände sind beim Transport sperriger Materialien abnehmbar. Frontwand optional.
- Fördergeschwindigkeit: 20 m/min.
- Vorgebogenes Knickstück aus Stahl, verstellbar (20 bis 60°).
- Der Leiterfuß ist für den einfachen Transport mit Rädern versehen.
- Einsatz in Schräglage oder senkrechter Position möglich für Arbeitswinkel von 30 bis 90°.
- Fernbedienung 24 V, nicht abnehmbar.
- Universalschlitten mit Fallschutzsystem.
- Abstützungen in Knickstück und Kopfstrebe integriert.
- Mindestleistung des Generators: 4,5 kVA.

BEZEICHNUNG	ART.-NR. EAN CODE
CASTOR STEEL 150/20 - DACHDECKER 10 M	311500401 3155031150044
AUSSTATTUNG VERSION FÜR DACHDECKER	
Vollständige Winde mit Hubseil Ø 5 mm L. 42 m, in Leiterfuß 1 m integriert + Sperrstift	1
Dachdeckerpritsche aus Stahl	1
Leiterelement 2 m + Sperrstift	4
Vorgebogenes Knickstück 20 bis 60° + Sperrstift	1
Kopfstrebe	1
Universalschlitten	1
Räder für Leiterfuß	1

BEZEICHNUNG	ART.-NR. EAN CODE
CASTOR STEEL 150/20 - GRUNDAUFBAU 10 M	311500701 3155031150075
Nur Grundaufbau (ohne Dachdeckerpritsche aus Stahl) ebenfalls erhältlich. Nebenstehendes Zubehör kann nach Wahl kombiniert werden. Nicht ohne Zubehör verkäuflich.	



Unsere Bauaufzüge werden ohne Verankerungen und Stützelemente geliefert, diese sind separat erhältlich.

MÖGLICHE ERWEITERUNGEN

BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN	ART.-NR. - EAN CODE
DACHDECKERPRITSCHEN AUS STAHL	Mit abnehmbaren Seitenwänden. Abmessungen 532 x 500 x 444 mm. Fassungsvermögen 0,12 m ³ - 120 l.	311502601 - 3155031150266
FRONTWAND	Für Dachdeckerpritsche aus Stahl. Empfohlen für Arbeiten in senkrechter Position.	311500601 - 3155031150068
SCHWINGENDER KIPPKÜBEL	Zum Transport von Beton und Bauschutt aller Art. Manuelle Entladung. Fassungsvermögen 50 l.	311502701 - 3155031150273
ELEKTROVERZINKTE LEITERELEMENTE 1 M	Länge 1 m. Mit Sperrstift.	311502201 - 3155031150228
ELEKTROVERZINKTE LEITERELEMENTE 2 M	Länge 2 m. Mit Sperrstift.	311502101 - 3155031150211
KNICKSTÜCK 20-60°	Elektroverzinkten. Vorgebogen, verstellbar (20 bis 60°). Mit Sperrstift.	311502301 - 3155031150235
VERLÄNGERUNGSKABEL	220 V, Länge 15 m.	312790701 - 3155031279073