



Kollektion Collection		3,5/0,2
Typ Type	Dielen Planks	
Format Size (mm)	1220 x 182	
Stärke Thickness (mm)	3,5	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,2	
Vergütung Coating	UV	
Struktur Surface	Geprägt Embossed	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Nein No	
Verbindung Connection	2G	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Nein No	
1 Karton box 	Stück pieces	11
	m ²	2,442
	kg	18
1 Palette pallet 	kartons boxes	40
	m ²	97,696
	kg netto net	718
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 1534:2010	Erfüllt Pass
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,020 W/(m·K)
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B _{fl} -s1
Formaldehyd Formaldehyde	E1	
Fussbodenheizung Underfloor heating	EN 649	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung Suitable for hot water and electric heating systems
Nutzungsklasse Utilization class	23/31	
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential Gewerblich Commercial	25 Jahre years 5 Jahre years