



LUXE SLIM

TERMO ELÉCTRICO CON TERMOREGULADOR

para agua caliente sanitaria



PANEL TÁCTIL

Panel de control capacitivo con cinco botones táctiles, interfaz intuitiva y moderna.



INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO

Luces indicadoras de activación de la resistencia eléctrica



2 PROGRAMAS PERSONALIZABLES

2 programas personalizables para adaptarse a las rutinas del usuario.



ESMALTADO BLUE DIAMOND

Tanque de acero vitrificado con espesor de hasta 0,5mm y soldadura estanca

Modelo	LWN050DHW	LWN080DHW	LWN100DHW
Gama de producto	50L	80L	100L
Clasificación energética			
Potencia nominal	2.000W	2.000W	2.000W
Tensión	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Amperaje	9,1A	9,1A	9,1A
Tamaño	462 x 248 x 998 mm	542 x 288 x 1082 mm	542 x 288 x 1199 mm
Tiempo de calentamiento 1500W / 25-75°C	90 min	144 min	161 min
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical
Formato	Slim	Slim	Slim
Capacidad	49L	78,5L	88L
Selector de temperatura	Táctil	Táctil	Táctil
Elemento calefactor	Resistencia eléctrica envainada	Resistencia eléctrica envainada	Resistencia eléctrica envainada
Material del calderín	Acero	Acero	Acero
Aislamiento	24mm	24mm	24mm
Protección interna	Esmaltado Blue Diamond	Esmaltado Blue Diamond	Esmaltado Blue Diamond
Espesor capa de esmalte	0,32mm - 0,5mm	0,32mm - 0,5mm	0,32mm - 0,5mm
Tipo de aislamiento	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Capa de aislamiento	Sin gases CFC	Sin gases CFC	Sin gases CFC
Espesor de aislamiento	20mm	20mm	20mm
Ánodo de protección	Mg - Magnesio	Mg - Magnesio	Mg - Magnesio
Tamaño del ánodo protector	Ø 24 x 110mm	Ø 24 x 110mm	Ø 24 x 110mm
Uds. de ánodo de protección	2	2	2
Material exterior	Acero	Acero	Acero
Grado de protección	IPX4	IPX4	IPX4
Presión de servicio	0.7MPa (85g)	0.7MPa (85g)	0.7MPa (85g)
Toma de alimentación	Cable con cavija Schuko	Cable con cavija Schuko	Cable con cavija Schuko
Longitud cable alimentación	1,5m	1,5m	1,5m
EAN	8435556168515	8435556168522	8435556168539

SABÍAS QUE...

Los termos eléctricos Rointe disponen de tecnologías exclusivas como **Blue Diamond Enamel**, que evita la corrosión interna de la superficie del tanque en contacto con el agua.

