

Druckdatum:
gedruckt von:

10.12.2025
SCHRIF

Produktdatenblatt

Artikel Nr.	Artikel Bezeichnung
613046	Gasheizkanone 19-34 kW

Marke	Walter						
Einheiten	EH	Faktor	Länge	Breite	Höhe	Gew. bt.	Gew. nt.
Basis-Verkaufs	EH	STK	59	24,0	32,0	8,50	8,00
Menge/Überkarton		KRT	60	26,5	0,1	8,00	

Werbetext:

Die robuste WALTER Gasheizkanone aus hochwertigem Edelstahl eignet sich ideal für das Beheizen von Nutzräumen, Marktständen und Festzelten. Die Piezo Zündung sorgt für eine sichere und einfache Zündung.

Die Gasheizkanone besitzt eine integrierte Thermosicherung gegen Überhitzung, eine Schlauchbruchsicherung und eine eingebaute Züandsicherung, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten. Das doppelwandige Gehäuse und der große stabile Tragegriff sorgen für optimale Handhabung. Die Gasheizkanone lässt sich dank des Gasregulierknopfes unkompliziert anpassen.

Für die Gasheizkanone können handelsüblichen LPG-Mehrwegflaschen verwendet werden. Der im Lieferumfang enthaltene Propanschlauch und der Propankonstantregler machen die Gasheizkanone komplett.

Techn. Spezifikationen:

- Netzspannung: 230 V/50 Hz
- Aufnahmeleistung: 65 W
- Nennleistung: I3B/P: 19,0 - 34,0 kW, I3P: 17,0 - 29,0 kW
- Gaskategorie: I3B/P-Propan/Butan; I3P-Propan
- Gasverbrauch: 1375 - 2460 g/h
- Betriebsdruck: 1500 mbar
- Flammtemperatur: 1000° C
- Luftausstoß: 800 m3/h
- Lufttemperaturklasse: 53 K
- Schutzart: IPX4; Motor: IP44
- Schutzklasse: I

Anwendungsvorteile:

- ideal für das Beheizen von Zelten, Marktständen und gut belüfteten Räumen (NICHT für die Verwendung in Wohnräumen geeignet)
- integrierte Thermosicherung gegen Überhitzung
- doppelwandiges Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- genormtes Schutzgitter
- großer, stabiler Tragegriff
- eingebaute Züandsicherung
- inklusive Schlauchbruchsicherung
- Propankonstantregler, verwendbar mit handelsüblichen LPG-Mehrwegflaschen
- Piezo Zündung zur sicheren und einfachen Zündung



Druckdatum:
gedruckt von:

10.12.2025
SCHRIF

Lieferumfang

- 1x Gasheizkanone XXL
- 1x Propanschlauch 1,5 m
- 1x Propankonstantregler 1500 mbar mit integrierter Schlauchbruchsicherung
- 1x Bedienungsanleitung

EAN-Code: (Code 128)



9002924015956

	AT	DE
Zolltarifnummer	73218100	73218100