

# Datenblatt

## Baustellen-Spiral-Anschlussleitung 70430

Spiral-Baustellenleitung aus Polyurethan H07BQ-F 3G1,5, orange  
Grundlänge 1m / dehnbar bis ca. 5m

1te Seite: Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem IP44

2te Seite: ca. 50mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Flexibel dehnbar / zieht sich selbstständig wieder zusammen

Leitung für extremste Bedingungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser und in landwirtschaftl. Betriebsstätten. Ölbeständig und extrem abriebfest, mechanisch hoch belastbar. In orangener Sicherheitsfarbe. Dauerhaft im Freien verwendbar.



**5m Spiral-Baustellenleitung  
H07BQ-F 3G1,5 orange**

**Zur Verwendung im Freien.  
Gewerbe/Baustelle**



Abb. ähnlich

**CE** IP44

### Technische Daten:

230 V~ / 16 A / max. 3.500W

Temperaturbereich: -25 bis +60°C

Außendurchmesser: ca. 9,3 mm

Gewicht: ca. 1,0 Kg

EAN: 4011160704307



Angewandte Normen: DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2