

RUVIK M

REF: RUVIKMBL21
EAN: 8435486153117



Características mecánicas

Alto (cm)	37,2
Diámetro (cm)	107
Peso (kg)	5,8
Material	Metal
Acabado	Blanco
Ruido emitido (dBs)	45,00
Distancia de seguridad (m)	2,3
Superficie recomendada (m²)	20
Inclinación máx. de techo (°)	15
IP	20
Aislamiento eléctrico	Clase I
Caudal de aire (m³/min)	59,3;78,0;93,9;106,3,116,7;127,0
Nº de velocidades	6
Potencia de velocidades (W)	6,4;9,7,13,4,16,9;21,6,25,5
RPM de velocidades	165;180;195;210,226;243
Accesorios	Tornillos, tacos

Aspas

Material	PC
Acabado	Transparente
Reversible	No
Número de aspas	3
Modo rotación (Verano/Invierno)	Verano/Invierno

Características ópticas

Luz	Led	Regulable	Si
		Niveles regulación	7
		Tipo LED	SMD Integrado
		Potencia (W)	30
		Flujo lumínico (lm)	3800
		Ángulo de apertura (°)	120
		CCT (K)	3000-4000-6500
		Memoria	Si

Características eléctricas

Tipo de motor	DC
Potencia (W)	25,50
Alimentación (Vac)	230
Frecuencia (Hz)	50/60

Mando

Mando a distancia	Si
Tipo de mando	Radiofrecuencia
Pilas incluidas	No
Tipo de pilas	AAA*2
Preferencia de mando	Si
Apagado automático	Si
Tiempo programable (h)	1/2/4

Altavoz

	No
--	----

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E - (EU) 2019/2015