

Universal Wand- und Bodenspachtel



Schnell erhärtende Zementspachtelmasse.

Einsatzbereich

Für Reparaturarbeiten an Wand und Boden bis zu 20 mm Schichtdicke. Auf allen bauüblichen, mineralischen Untergründen wie Beton, Kalkzementputze, Zementstriche und Porenbeton einsetzbar. Speziell vor der Verlegung von Fliesen.

Geeignet für: außen und innen, Boden, Wand.

Produktdetails

- Schnell erhärtend
- Verwendbar bis 20 mm Schichtdicke
- Speziell für Reparaturarbeiten vor dem Verfliesen geeignet

Produktträger

08/17



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Saugende Flächen vornässen. Stark saugende sowie schwach oder nicht saugende Untergründe wie Beton mit Knauf Sperrgrund grundieren

Untergrund

Nicht geeignet für Gipsbaustoffe und wasserabweisende Untergründe wie Holz, Kunststoff, Metall.

Anmischen

Universal Wand- und Bodenspachtel in sauberes, kaltes Wasser einstreuen. Mischungsverhältnis: 1 kg Universal Wand- und Bodenspachtel in ca. 0,25 l Wasser.

Verarbeitung

Eine Fliesenverlegung ist frühestens nach 4 Stunden möglich, abhängig von der Schichtdicke. Ansteifendes Material nicht mehr verarbeiten! Durch Wasserzugabe oder Durchrühren wird Universal Wand- und Bodenspachtel nicht wieder verarbeitungsfähig.

Ergänzende Hinweise

Einschlägige Normen beachten. Vor Regen, Sonne und starkem Luftzug schützen.

Lagerung

Lagerfähigkeit: min. 6 Monate

Lagerart: auf ebenem Untergrund

Lagerbedingungen: kühl, trocken

Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Anwendungstechnische Daten

- Verarbeitungstemperatur > 5 °C
- Verbrauch bis zu 1,5 kg/m²/mm
- Verarbeitungszeit ca. 30 Min.

Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Trockenmörtel aus Schnellzement und Zuschlagstoffen
- Form pulvrig
- Farbe grau
- Geruch geruchlos
- Siedepunkt in °C Nicht anwendbar.
- Schmelzpunkt in °C >1.250
- Flammpunkt in °C Nicht zutreffend.
- Zündtemperatur in °C Nicht zutreffend.

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei Hautreizung (Rötung etc.) Arzt konsultieren.

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

Produkt reagiert alkalisch.

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

250429 5901793357058 20 kg

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.