green products
thyssenkrupp-plastics.de

POLYCARBONAT STEGPLATTE ECO-UV

2.000 x 980 x 16 mm - opal

Garantieerklärung | Verlegeanleitung | Verlegevideo

UV GESCHÜTZTE SEITE  UV PROTECTED SIDE















CE

2040

thyssenkrupp Plastics GmbH
Widdersdorfer Str. 158
50825 Köln

22

2040-K89-2022

EN 16153:2013 + A1:2015
DoP-Nr.: L-3074613- MWPCME2416B200

Lichtdurchlässige flache Stegmehrfachplatte aus Polycarbonat:

- für Dacheindeckungen für Gebäude
- für innere und äußere Wand- und Deckenabschlüsse
- opal gefärbte Platten
- Dicke 16 mm
- Flächengewicht: 2400 g/m²

- Brucheigenschaften beim Schlagen mit			
- einem kleinen harten Gegenstand:	Bestanden	- Lichttransmissionsgrad:	41%
- Brandverhalten:	B-s1, d0	- Wärmedurchgangskoeffizient U, W/(m2k):	2,0
- Wasserdampfdurchlässigkeit:	3,8 x 10^{-5} mg/mhPa	- Luftschalldämmung:	R= 16Db

2.000 x 980 x 16 mm
- PC S5X opal, einseitig UV geschützt
- Aus mindestens 50% Recyclingmaterial
- Garantie: 10 Jahre laut Garantiebestimmungen des Herstellers

4 014677 645880

Produktionswerk: 3074613

green products
thyssenkrupp-plastics.de

POLYCARBONAT STEGPLATTE ECO-UV

2.000 x 980 x 16 mm - opal

Menge je Palette:	30 Stück
Artikelnummer:	MWPCME2416B20O
EAN:	4014677645880

UV GESCHÜTZTE SEITE  UV PROTECTED SIDE















CE

2040

thyssenkrupp Plastics GmbH
Widdersdorfer Str. 158
50825 Köln

22

2040-K89-2022

EN 16153:2013 + A1:2015
DoP-Nr.: L-3074613- MWPCME2416B20O

Lichtdurchlässige flache Stegmehrfachplatte aus Polycarbonat:

- für Dacheindeckungen für Gebäude
- für innere und äußere Wand- und Deckenabschlüsse
- opal gefärbte Platten
- Dicke 16 mm
- Flächengewicht: 2400 g/m²

- Brucheigenschaften beim Schlagen mit			
- einem kleinen harten Gegenstand:	Bestanden	- Lichttransmissionsgrad:	41%
- Brandverhalten:	B-s1, d0	- Wärmedurchgangskoeffizient U, W/(m2k):	2,0
- Wasserdampfdurchlässigkeit:	3,8 x 10^{-5} mg/mhPa	- Luftschalldämmung:	R= 16Db

2.000 x 980 x 16 mm
- PC S5X opal, einseitig UV geschützt
- Aus mindestens 50% Recyclingmaterial
- Garantie: 10 Jahre laut Garantiebestimmungen des Herstellers

4 014677 645880

Produktionswerk: 3074613