green products
thyssenkrupp-plastics.de

POLYCARBONAT STEGPLATTE ECO-UV

2.000 x 980 x 10 mm - opal

Garantieerklärung | Verlegeanleitung | Verlegevideo

UV GESCHÜTZTE SEITE  UV PROTECTED SIDE















CE

2268

thyssenkrupp Plastics GmbH
Widdersdorfer Str. 158
50825 Köln

15

2268-CPR-096

EN 16153:2013 + A1:2015
DoP-Nr.: L-3074613-MWPCNE1310B20F

Lichtdurchlässige flache Stegmehrfachplatte aus Polycarbonat:

- für Dacheindeckungen für Gebäude
- für innere und äußere Wand- und Deckenabschlüsse
- ungefärbte Platten
- Dicke 10 mm
- Flächengewicht: 1300 g/m²

- Brucheigenschaften beim Schlagen mit			
- einem kleinen harten Gegenstand:	Bestanden	- Lichttransmissionsgrad:	30%
- Brandverhalten:	B-s1, d0	- Wärmedurchgangskoeffizient U, W/(m2k):	3,0
- Wasserdampfdurchlässigkeit:	3,8 x 10^{-5} mg/mhPa	- Luftschalldämmung:	R= 19Db

2.000 x 980 x 10 mm
- PC SDP opal, einseitig UV geschützt
- Aus mindestens 50% Recyclingmaterial
- Garantie: 10 Jahre laut Garantiebestimmungen des Herstellers

4 014677 614329

Produktionswerk: 3074613