

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

Producto / Product Formato / Format	332x332x8 mm (base) Gres porcelánico grupo Bla, esmaltado	Peldaño Medellín Anti Teja	
Norma Norm	Ensayo Technical characteristic	Requisitos Standards	Resultados Results
UNE-EN-ISO 10545-2	Longitud y anchura (valor calibre central) Longitud sin el frontal del peldaño Length without the stair nose Lenght without	±0,6%	332 mm x 332 ± 1 mm
	Espesor Thickness	±5%	8 ± 0,5 mm
	Rectitud de lados Straightness of sides	±0,5%	±1 mm
	Ortogonalidad Rectangularity	±0,5%	±1 mm
	Planaridad Surface Flatness	±0,5%	+1mm / - 0,6 mm
UNE-EN-ISO 10545-3	Absorción de agua Grupo Bla Water Absorption Group Bla	≤ 0,5%	Garantizado Guaranteed
UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de rotura Breaking strength	≥ 1100N	≥ 1300N
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	≥ 23 N/mm²	≥ 30 N/mm²
UNE-EN-ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial baldosas esmaltadas Resistance to Surface abrasión of lazed tiles	Declarar valor Declared value	PEI 3
UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	Exigida Required	Garantizado Guaranteed
UNE-EN-ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo Crazing resistance	Exigida Required	Garantizado Guaranteed
UNE-EN-ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance	Exigida Required	Garantizado Guaranteed
UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a ácidos y bases Acids and Basics resistance	Mín. B Min. B	A / LA / HA
UNE-EN-ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Stains resistance	Mín. Clase 3 Mín. Class 3	Clase 5 Class 5
EN 16165 ANEXO C	Resistencia al deslizamiento (péndulo) Slip Resistance (pendulum)	Declarar valor Declared value	Clase 3

Descripción del producto y usos finales previstos: / Use and description for the product:

Baldosa cerámica esmaltada, suelo exterior
Tiles ceramics, glazed floor (exterior).