

Arktisweiss Plus Spray

Matt-Weiße Ausbesserungsfarbe

- innen
- Für schnelles Ausbessern



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

swingcolor® ARKTISWEISS Plus ist eine wasserbasierte, weichmacher- und konservierungsmittelfreie Dispersionsfarbe. In der Spraydose ideal für kleinere Ausbesserungsarbeiten geeignet. Je nach Altanstrich sind Farbton- und Glanzunterschiede möglich.

Untergrund: Dispersionsfarbenanstriche.

Farbtöne:
Schneeweiß

Anwendungsgebiet:
innen

Glanzgrad:
matt

2. Verarbeitung

Verbrauch:
ca. 300 ml/m² je Auftrag.

Verarbeitungstemperatur:
Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur und über 80% relativer Luftfeuchtigkeit verarbeiten.

Öffnen der Kappe:
Die Sprühdose besitzt eine kindersichere Ventilschutzkappe. Zum Entfernen einen 4 mm breiten Schraubenzieher an der seitlichen Kappenausbuchtung ansetzen und aufhebeln. Keine spitzen Gegenstände zum Abheben der Kappe verwenden. Die Kappe nicht mit Gewalt entfernen. Bei Beschädigung besteht die Gefahr der unkontrollierten Entleerung der Dose.

Verarbeitung:
Die Sprühdose vor Gebrauch ca. 1 Minute ab dem hörbaren Anschlag der Mischkugeln schütteln und probesprühen. Nach dem Probesprühen sowie zwischen den Spritzgängen bzw. bei längeren Pausen die evtl. am Sprühkopf befindlichen Farbreste mit einem feuchten Tuch abwischen. Sprühabstand ca. 20 cm. Bei kleinen Schadstellen mit kurzen Sprühstößen arbeiten und zwischenzeitlich ablüften lassen. Größere Flächen in einer gleichmäßigen Bewegung im Kreuzgang beschichten. Beim Verarbeiten Umgebung und nicht zu bearbeitende Flächen sorgfältig abdecken und vor Sprühnebel schützen.

Vorbereitung/Anstrichaufbau:
Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und tragfähig sein.

Technischer Hinweis:

Je nach Altanstrich sind Farbton- und Glanzunterschiede möglich.

Trocknung:

Überarbeitbar nach ca. 4–6 Stunden.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung:

Nur völlig entleerte Druckgaspackungen zum Recycling geben. Leere Druckgaspackungen nicht verbrennen. Dose mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 150110 (gemäß AVV) entsorgen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Nach dem Lackieren bitte die Dose umdrehen, das Ventil leersprühen und die Lackreste vom Sprühkopf abwischen.

Lagerung:

Kühl und trocken, aber frostfrei..

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Inhaltsstoffe:

Spezialharz, Dimethylether, Ethanol, Titandioxid, Additive.

GEFAHR**Gefahrenhinweise:**

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:

Einatmen von Aerosol vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Weitere Hinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Vorsicht! Behälter steht unter Druck. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Allergiker-Hotline und technische Informationen: 00800 73668600 (kostenfrei).

Transporthinweis:

Das Produkt nur aufrecht und gesichert transportieren.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
Deutschland
Tel.: +49 (0)621 39050
swingcolor.service@bauhaus.info

BAHAG AG
Straubinger Straße 25
4600 Wels
Österreich
Tel.: +43 (0)7242 6250

