



Actualizado el
2026-01-05 10:57



GARZA / Iluminación / Integrados /
Apliques de pared

Referencia de producto

ORFEOpar

Aplique de pared ORFEO



Referencia de artículo	Nombre de artículo	Color	Cantidad (Número de piezas)	Imagen_Producto_A	Peso neto PZ (G)	EAN CU	Largo PZ (MM)	Ancho PZ (MM)	Alto PZ (MM)
401581C	Aplique de pared Orfeo casquillo GU10, difusor vidrio 360° y elegante cuerpo en negro	Negro	1		503	8430624015814	150	150	160

Familia

GZ_Integrados_Sin_Luz

Descripción larga

Convierte la luz en parte de la decoración. ORFEO viste tu jardín o fachada con un halo envolvente y sofisticado, para ambientes exteriores con estilo propio. La serie ORFEO GU10 ofrece un diseño decorativo para exteriores con acabados de calidad en vidrio y metal. Gracias a su difusor, la luz se distribuye de forma uniforme en 360°. Su casquillo GU10 facilita el reemplazo de la bombilla y permite elegir el color de temperatura deseado. El diseño de tornillos ocultos aporta una estética moderna y elegante.

Descripción corta

Aplique de pared Orfeo casquillo GU10, difusor vidrio 360° y diseño compacto y elegante con cuerpo negro

Bullet points producto

- Difusor con iluminación envolvente en 360°.
- Casquillo GU10 que permite sustituir la bombilla fácilmente.
- Materiales premium en vidrio y metal de gran durabilidad.
- Diseño limpio con tornillos invisibles para estética impecable.
- La serie Orfeo proporciona distintas opciones decorativas: aplique y poste.



Actualizado el
2026-01-05 10:57



Lugar de Uso (Interior/Exterior)	Material	Índice de Protección (IP)	Alimentación
Exterior	Metálico	65	220-240V 50Hz
Ángulo de Apertura (°)	Tecnología del Sensor	Instalación	Mando a Distancia (No/Si)
360	Null	De Superficie	No
Años de Garantía	Tipo de Conexión	Bombilla Insertable	Marca
5	Clema	GU10	Garza
Protección Rayos UV (No/Si)	Código Familia	Instrucciones_Largas	Tipo De Integrado
Sí	GZLA	<ul style="list-style-type: none">0F_401581C_Userguide_v2.pdf	Aplique pared
Potencia máxima (W)	Material del difusor	Humedad de funcionamiento (RH) (%)	Temperatura de uso
35	Cristal	95	-20°C ~ +50°C
Accesorios incluidos	Incluye bombillas	Aislamiento eléctrico	
Tacos, Tornillos	No	I	