Scheda di dati di sicurezza

ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 14.01.2026 Numero versione 1 Revisione: 14.01.2026

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

• **1.1 Identificatore del prodotto**

• **Denominazione commerciale: Sauna- und Dampfbadduft Zirbelkiefer**

• Articolo numero: 500.0242.11.00
• UFI: D1CY-HRV5-MQ1J-F648
• **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati** Non sono disponibili altre informazioni.
• **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato** Aromatizzante

• **1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**
• **Produttore/fornitore:**

Fornitore:
weka Holzbau GmbH
Johannesstraße 16, 17034 Neubrandenburg
Tel. +49 (0) 395 42908-0, Fax. 0395 42908-88, info@weka-holzbau.com

Produttore:
CF Pool & Chemie AG
Pilatusstrasse 31
CH-5630 Muri
Tel. +41 (0)56 675 32 70
www.chemoform.com

• **Informazioni fornite da:** datenblatt@chemoform.com
• **1.4 Numero telefonico di emergenza:** Tox Info Suisse, Tel: 145

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

• **2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
• **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Flam. Liq. 2	H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Eye Irrit. 2	H319 Provoca grave irritazione oculare.
Skin Sens. 1	H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
Aquatic Chronic 2	H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

• **2.2 Elementi dell'etichetta**
• **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
• Pittogrammi di pericolo



GHS02 GHS07 GHS09

• Avvertenza Pericolo

• Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
Olio di legno di ginepro
D-limonene
olio di aghi di abete rosso siberiano
olio di pino cembro
olio di aghi di pino
olio di pino mugo
D,L-alfa-pinene
3,3,7-trimetilbicicol(4.1.0)ept-3-ene
olio di legno di cedro dell'Himalaya
• Indicazioni di pericolo
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

(continua a pagina 2)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 14.01.2026 Numero versione 1 Revisione: 14.01.2026

Denominazione commerciale: Sauna- und Dampfbadduft Zirbelkiefer

(Segue da pagina 1)

• Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P280 Indossare guanti di protezione / occhiali di protezione.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

• **2.3 Altri pericoli**
• **Risultati della valutazione PBT e vPvB**
• PBT: Non applicabile
• vPvB: Non applicabile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

• **3.2 Miscele**
• **Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

• **Sostanze pericolose:**

CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Reg.nr.: 01-2119457610-43-XXXX	etanolo Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319	50 – 75%
CAS: 84603-69-0 EINECS: 283-268-3	Olio di legno di ginepro Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1, H317	≥ 1 – < 2,5%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Reg.nr.: 01-2119529223-47-XXXX	D-limonene Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	≥ 1 – < 2,5%
CAS: 91697-89-1 EINECS: 294-351-9 Reg.nr.: 01-2120738835-44-XXXX	olio di aghi di abete rosso siberiano Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	≥ 1 – < 2,5%
CAS: 92202-04-5 EINECS: 296-036-1 Reg.nr.: 01-2120110812-70-XXXX	olio di pino cembro Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317	≥ 0,5 – < 1%
CAS: 8023-99-2 EINECS: 281-679-2	olio di aghi di pino Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317	≥ 0,5 – < 1%
CAS: 8000-26-8 EINECS: 290-163-1	olio di pino mugo Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317	≥ 0,5 – < 1%
CAS: 80-56-8 EINECS: 201-291-9 Reg.nr.: 01-2119519223-49-XXXX	D,L-alfa-pinene Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 ATE: LD50 orale: 500 mg/kg	≥ 0,5 – < 1%
CAS: 79-92-5 EINECS: 201-234-8 Reg.nr.: 01-2119446293-40-XXXX	canfene Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Eye Irrit. 2, H319	0,25 – 0,5%
CAS: 80-56-8 EINECS: 201-291-9 Reg.nr.: 01-2119519223-49-XXXX	pin-2(3)-ene Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317	0,25 – 0,5%
CAS: 13466-78-9 EINECS: 236-719-3 Reg.nr.: 01-2119520252-55-XXXX	3,3,7-trimetilbicicol(4.1.0)ept-3-ene Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	≥ 0,1 – < 0,25%
CAS: 68991-36-6 EINECS: 294-939-5	olio di legno di cedro dell'Himalaya Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317	≥ 0,1 – < 0,25%

• **Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

(continua a pagina 3)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 14.01.2026 Numero versione 1 Revisione: 14.01.2026

Denominazione commerciale: Sauna- und Dampfbadduft Zirbelkiefer

(Segue da pagina 2)

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
- **Indicazioni generali:** Allontanare dal luogo di pericolo e sdraiare a terra le persone da soccorrere.
- **Inalazione:**
  Portare il soggetto in zona molto ben areata e per sicurezza consultare un medico.
  Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
- **Contatto con la pelle:**
  In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.
  Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
- **Contatto con gli occhi:** Chiamare immediatamente il medico.
- **Ingestione:** Risciacquare la bocca e bere molta acqua.
- **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.
- **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**
  Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

- **5.1 Mezzi di estinzione**
- **Mezzi di estinzione idonei:**
  Acqua nebulizzata
  Schiuma resistente all'alcool
  Anidride carbonica
  Polvere per estintore
  CO^2, sabbia, polvere. Non usare acqua.
- **Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:** Getti d'acqua
- **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**
  In caso di incendio si possono liberare:
  Monossido di carbonio (CO)
  Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto può sviluppare fumi tossici.
- **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
- **Mezzi protettivi specifici:** Indossare tute protettive integrali.
- **Altre indicazioni**
  Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.
  Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**
  Allontanare le persone e rimanere sul lato protetto dal vento.
  Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
- **6.2 Precauzioni ambientali:**
  Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua.
  In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.
  Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
- **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**
  Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
  Provvedere ad una sufficiente areazione.
  Non dilavare con acqua o detergenti liquidi.
- **6.4 Riferimento ad altre sezioni**
  Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
  Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
  Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**
  Mantenere i contenitori ermeticamente chiusi.
  Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
  Evitare la formazione di aerosol.

(continua a pagina 4)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Denominazione commerciale: Sauna- und Dampfbadduft Zirbelkiefer

(Segue da pagina 3)

• **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:**
I vapori uniti all'aria possono formare una miscela esplosiva.
Utilizzare apparecchi/strumenti antideflagranti e attrezzi antiscintilla.
Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.
Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.

• **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
• **Stoccaggio:**
• Requisiti dei magazzini e dei recipienti:
Prevedere pavimenti impermeabili e resistenti ai solventi.
Materiale sconsigliato per contenitori: alluminio.
Conservare in ambiente fresco.
• Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non conservare a contatto con ossidanti.
• Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.
• Classe di stoccaggio: 3
• **7.3 Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 8: Controlli dell’esposizione/della protezione individuale

• **8.1 Parametri di controllo**
• **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**

64-17-5 etanolo (50 – 75%)

MAK (Svizzeria) Valore a breve termine: 1920 mg/m³, 1000 ppm
Valore a lungo termine: 960 mg/m³, 500 ppm
C1a R1a SSC;

TWA (Italia) Valore a breve termine: 1884 mg/m³, 1000 ppm
A3

5989-27-5 D-limonene (≥ 1 – < 2,5%)

MAK (Svizzeria) Valore a breve termine: 80 mg/m³, 14 ppm
Valore a lungo termine: 40 mg/m³, 7 ppm
S SSc;

80-56-8 D,L-alfa-pinene (≥ 0,5 – < 1%)

MAK (Svizzeria) Valore a breve termine: 224 mg/m³, 40 ppm
Valore a lungo termine: 112 mg/m³, 20 ppm
H S;

TWA (Italia) Valore a lungo termine: 111 mg/m³, 20 ppm
sen, A4

79-92-5 canfene (0,25 – 0,5%)

MAK (Svizzeria) Valore a breve termine: 224 mg/m³, 40 ppm
Valore a lungo termine: 112 mg/m³, 20 ppm
H S;

80-56-8 pin-2(3)-ene (0,25 – 0,5%)

MAK (Svizzeria) Valore a breve termine: 224 mg/m³, 40 ppm
Valore a lungo termine: 112 mg/m³, 20 ppm
H S;

TWA (Italia) Valore a lungo termine: 111 mg/m³, 20 ppm
sen, A4

13466-78-9 3,3,7-trimetilbicicol(4.1.0)ept-3-ene (≥ 0,1 – < 0,25%)

TWA (Italia) Valore a lungo termine: 111 mg/m³, 20 ppm
sen, A4

• Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

• **8.2 Controlli dell’esposizione**
• **Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.
• **Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**
• Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Non inalare gas/vapori/aerosol.

(continua a pagina 5)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 14.01.2026 Numero versione 1 Revisione: 14.01.2026

Denominazione commerciale: Sauna- und Dampfbadduft Zirbelkiefer

(Segue da pagina 4)

- Protezione respiratoria
  Non necessaria in ambienti ben ventilati.
  Ricorrere a respiratori in presenza di livelli di concentrazione elevati.
  Filtro A/P2
  Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.
- Protezione delle mani



Guanti protettivi

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.
A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

- Materiale dei guanti
  La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego
- Tempo di permeazione del materiale dei guanti
  Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
- Per il contatto continuo sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:
  (Tempo di permeazione ≥ 8 ore):
  Gomma nitrilica - NBR (0,35 mm)
  Gomma fluorurata (Viton) - FKM (0,4 mm)
- Non sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:
  Guanti in pelle
  Policloroprene - CR
- Protezione degli occhi/del volto



Occhiali protettivi a tenuta

- Tuta protettiva: Indumenti protettivi resistenti ai solventi

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

- **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**
- **Indicazioni generali**

• Stato fisico	Liquido
• Colore:	Giallognolo
• Odore:	Simile a frutto
• Soglia olfattiva:	Non definito
• Punto di fusione/punto di congelamento:	Non definito
• Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	82 °C
• Infiammabilità	Facilmente infiammabile.
• Limite di esplosività inferiore e superiore	
• Inferiore:	2 Vol %
• Superiore:	12,6 Vol %
• Punto di infiammabilità:	15 °C
• Temperatura di decomposizione:	Non definito
• ph	Non definito
• Viscosità:	
• Viscosità cinematica	Non definito
• Dinamica:	Non definito
• Solubilità	
• acqua:	Poco e/o non miscibile.
• Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	Non definito
• Tensione di vapore:	Non definito
• Densità e/o densità relativa	
• Densità:	Non definito

(continua a pagina 6)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Denominazione commerciale: Sauna- und Dampfbadduft Zirbelkiefer

(Segue da pagina 5)

• Densità relativa	Non definito
• Densità di vapore:	Non definito

• **9.2 Altre informazioni**
• **Aspetto:**

• Forma:	Liquido

• **Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza**

• Temperatura di accensione:	Prodotto non autoinfiammabile.
• Proprietà esplosive:	Prodotto non è esplosivo, è tuttavia possibile la formazione di miscele di vapori/aria esplosive.

• **Cambiamento di stato**

• Velocità di evaporazione	Non definito

• **Informazioni relative alle classi di pericoli fisici**

• Esplosivi	non applicabile
• Gas infiammabili	non applicabile
• Aerosol	non applicabile
• Gas comburenti	non applicabile
• Gas sotto pressione	non applicabile
• Liquidi infiammabili	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
• Solidi infiammabili	non applicabile
• Sostanze e miscele autoreattive	non applicabile
• Liquidi piroforici	non applicabile
• Solidi piroforici	non applicabile
• Sostanze e miscele autoriscaldanti	non applicabile
• Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua	non applicabile
• Liquidi comburenti	non applicabile
• Solidi comburenti	non applicabile
• Perossidi organici	non applicabile
• Sostanze o miscele corrosive per i metalli	non applicabile
• Esplosivi desensibilizzati	non applicabile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

• **10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
• **10.2 Stabilità chimica**
• **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:** Non riscaldare onde evitare decomposizione termica.
• **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Reazioni con acidi forti e ossidanti.
• **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
• **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.
• **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Monossido di carbonio

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

• **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**
• **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
• Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:

64-17-5 etanolo
LC50 20.000 mg/l (ratto)
LD50 7.060 mg/kg (ratto)

84603-69-0 Olio di legno di ginepro
Orale LD50 6.280 mg/kg (ratto)

5989-27-5 D-limonene
LD50 4.400 mg/kg (ratto)

79-92-5 canfene
LD50 5.000 mg/kg (ratto)

• Irritabilità primaria:
• Gravi danni oculari/irritazione oculare Provoca grave irritazione oculare.
• Sensibilizzazione respiratoria o cutanea Può provocare una reazione allergica cutanea.

(continua a pagina 7)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 14.01.2026 Numero versione 1 Revisione: 14.01.2026

Denominazione commerciale: Sauna- und Dampfbadduft Zirbelkiefer

(Segue da pagina 6)

• **11.2 Informazioni su altri pericoli**
• **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**
Nessuno dei componenti è contenuto.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

• **12.1 Tossicità**
• **Tossicità acquatica:** Non sono disponibili altre informazioni.
• **12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.
• **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.
• **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
• **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
• **PBT:** Non applicabile
• **vPvB:** Non applicabile
• **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**
Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.
• **12.7 Altri effetti avversi**
• **Osservazioni:** Tossico per i pesci.
• **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
• Ulteriori indicazioni:
Pericolosità per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.
Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto.
Tossico per pesci e plancton.
tossico per gli organismi acquatici

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

• **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
• **Consigli:** Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.

• **Imballaggi non puliti:**
• Consigli:
L'imballaggio può essere riutilizzato in seguito a pulitura o può esserne riciclato il materiale.
Gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo stesso modo della sostanza.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

• **14.1 Numero ONU o numero ID**
• **ADR, IMDG, IATA** UN1993
• **14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto**
• **ADR** 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (ETANOLO (ALCOL ETILICO), DIPENTENE), PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
• **IMDG** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL (ETHYL ALCOHOL), DIPENTENE), MARINE POLLUTANT
• **IATA** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL, DIPENTENE)
• **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

• **ADR, IMDG**



• Classe 3 Liquidi infiammabili
• Etichetta 3

(continua a pagina 8)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 14.01.2026 Numero versione 1 Revisione: 14.01.2026

Denominazione commerciale: Sauna- und Dampfbadduft Zirbelkiefer

(Segue da pagina 7)

• **IATA**



• Class	3 Liquidi infiammabili
• Label	3
• **14.4 Gruppo d'imballaggio**	
• **ADR, IMDG, IATA**	II
• **14.5 Pericoli per l'ambiente**	
• **Marine pollutant:**	Sì Simbolo (pesce e albero)
• **Marcatura speciali (ADR):**	Simbolo (pesce e albero)
• **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**	Attenzione: Liquidi infiammabili
• N° identificazione pericolo (Numero Kemler):	33
• Numero EMS:	F-E,S-E
• Stowage Category	B
• **14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO**	Non applicabile

• **Trasporto/ulteriori indicazioni:**

• ADR	
• Quantità esenti (EQ):	E2
• Quantità limitate (LQ)	1L
• Quantità esenti (EQ)	Codice: E2 Quantità massima netta per imballaggio interno: 30 ml Quantità massima netta per imballaggio esterno: 500 ml
• Categoria di trasporto	2
• Codice di restrizione in galleria	D/E

• IMDG	
• Limited quantities (LQ)	1L
• Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
• **UN "Model Regulation":**	UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (ETANOLO (ALCOL ETILICO), DIPENTENE), 3, II, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

• **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**
822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche sind zu beachten.
ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF über gefährliche und beschwerliche Arbeiten bei Schwangerschaft und Mutterschaft sind nicht zutreffend.

• **Direttiva 2012/18/UE**
• Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I Nessuno dei componenti è contenuto.
• Categoria Seveso
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
• Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore 200 t
• Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore 500 t

• **Disposizioni nazionali:**

• Classe di pericolosità per le acque: Pericolosità per le acque classe 2 (WGK2) (Autoclassificazione): pericoloso.
• COV (CE) 66,51 %
• OCOV (CH) 73,17 %
• **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

(continua a pagina 9)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Denominazione commerciale: Sauna- und Dampfbadduft Zirbelkiefer

(Segue da pagina 8)

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

• Frasi rilevanti
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H302 Nocivo se ingerito.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

• **Abbreviazioni e acronimi:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (STAStime della tossicità acuta)
Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2
Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili – Categoria 3
Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4
Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2
Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1
Skin Sens. 1B: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1B
Asp. Tox. 1: Pericolo in caso di aspirazione – Categoria 1
Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto per l'ambiente acquatico – Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 2