



Smart Lock Go: Technische Spezifikationen

Nuki Smart Lock Go	
Farbe	Weiß
Gewicht	460g
Produktabmessungen	110 x 60 x 60 mm
Stromversorgung	4 AA-Batterien (inkludiert)
Kommunikation	<p>Bluetooth Low Energy: IEEE 802.15.1; 2,4 GHz ISM-Band Antenne: eingebaute Hochfrequenz-Keramikchipantenne Frequenzbereich:: 2402–2480 MHz Max. Übertragungsleistung:: 10 dBm (10 mW)</p> <p>Thread: IEEE 802.15.4; 2.4GHz ISM-Band Antenne: eingebaute Hochfrequenz-Keramikchipantenne Frequenzbereich:: 2405–2480 MHz Thread Max. Übertragungsleistung:: 10 dBm (10 mW)</p> <p>WLAN: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz WLAN-Antenne:: 2.4 GHz Keramikantenne Frequenzbereich WLAN: 2412–2484 MHz Max. Übertragungsleistung WLAN: 17 dBm (50 mW)</p>
Betriebstemperatur	10 - 40°C
Voraussetzungen	Wir empfehlen, Nuki mit der aktuellsten Version von iOS, Android oder EMUI (Huawei) zu nutzen.
Voraussetzungen Türschloss	Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
Lieferumfang	1 x Nuki Smart Lock Go 4x AA Batterien 1x Montagematerial 1x Anleitung