

Abbildung kann vom Original abweichen



Dunstabzugshaube mit Randabsaugung

T1-60A+++IXEH

Beschreibung

Extrem Stromsparend dank Energieeffizienzklasse A+++

LED-Beleuchtung
Randabsaugungstechnik
3 Leistungsstufen
Breite: 60 cm
Kaminschacht ausziehbar



Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Material	Edelstahl
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Elektroniktasten	5 Stück
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	11,00 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+++
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	37,60
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	28 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	65,30
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	180,9 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	530,7 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	64 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	46 dB/A
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,5 Watt

Anschlusswert	68,50 Watt
Beleuchtungssystem	LED Strip
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 3,50 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz

Ausstattung	
Fettfilter Menge	2 x MF150
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	50,00 - 98,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	158,00 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF150
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	2
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	Optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Logistik	
Geräteabmessungen Höhe	56,00 - 158,00 cm
Geräteabmessungen Breite	60,00 cm
Geräteabmessungen Tiefe	50,00 cm
Verpackungsabmessungen Höhe	41,00 cm
Verpackungsabmessungen Breite	66,00 cm
Verpackungsabmessungen Tiefe	56,50 cm
Nettogewicht	16,00 kg
Bruttogewicht	18,00 kg
Containermenge 40HQ	392 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	50878
EAN Nummer	4030608508789
EPREL-Registrierungsnummer	2198684

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in 's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø)