

WOLKENSTEIN

Abbildung kann vom Original abweichen



Schräghaube WS49-90B

Beschreibung

Dank der Auto-Opening Funktion ist die WS49-90B ein absolutes Highlight in jeder Küche

Energieeffizienzklasse A+
Schwarze Glasfront
Touch Control
4 Leistungsstufen
Automatische Öffnung

A+

90

D
BEKA
FDEE
K.f.d.F.

Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube
Material	Glas Schwarz, Edelstahl
Einbaubreite	90 cm
Wandmontage	Ja
Abstand zum Kochfeld Min	300 mm
Touch Control	Ja
Leistungsstufen	4 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AECood)	16,80 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	30,90
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	15 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	D

WOLKENSTEIN

Technische Daten	
Fettabscheidegrad	53,3
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	321,30 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	513,60 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	56 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	66 dB/A
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,37 Watt
Anschlusswert	101 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,50 Watt
Durchmesser Abluftschlauch	150 mm
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	2 x MF90
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	43 - 73 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	113 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2x CF190
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	94,70 - 132,70 x 89,60 x 29,70 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	81,00 x 95,50 x 35,80 cm
Nettogewicht	18,90 kg
Bruttogewicht	21,70 kg
Containermenge 40HQ	228 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	50872
EAN Nummer	4030608508727
EPREL-Registrierungsnummer	2121826

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

WOLKENSTEIN

Technische Zeichnungen

