

¡SU ALIADO PARA UN RESULTADO PERFECTO!

El Decapante GEL EXPRESS® Especial Metal decapa de manera fácil y en profundidad varias capas.

EFICAZ

- Permite recuperar los soportes ferrosos o no ferrosos brutos.
- Impide la aparición de óxido en el metal, incluso en condiciones de humedad.

FÁCIL

- Decapa varias capas de pinturas, imprimaciones, antioxidantes y barnices.
- No se escurre, gracias a su textura en gel.



EFICACIA
MULTI-
CAPAS



0,5L . 1L

¿ SOBRE QUE SOPORTES?

- Interior y exterior
- En todo tipo de metales ferrosos y no ferrosos.
- Decapa pinturas, imprimaciones, antioxidantes y barnices.



TIEMPO DE ACCIÓN

Dependiendo de las condiciones climáticas, espesor, soporte...



RENDIMIENTO (POR 1 L)

+/- 4m²



HERRAMIENTAS

BROCHA, ESPÁTULA, CEPILLO Y LANA DE ACERO Nº2



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

AGUA TIBIA

INSTRUCCIONES DE USO

APLICACIÓN

- Agite el bidón antes de usar y póngase guantes y gafas de protección.
- Aplique una capa gruesa con una brocha para garantizar mejores resultados.
- Deje actuar el decapante entre 5 y 50 min según el número de capas a decapar. Si la superficie parece seca después de unos minutos, vuelva a aplicar el decapante.
- Quite el revestimiento reblandecido con una espátula, un rascador o con lana de acero.
- Aclare con agua tibia la superficie decapada con un cepillo duro.
- Deje secar 24 horas antes de aplicar un nuevo acabado.

Condiciones ideales de aplicación: entre 15° y 25° C sin lluvia y sin viento. Recomendado hacer una prueba antes de aplicar. No aplicar el decapante en materiales de plástico. No utilizar al sol. No almacenar al calor o en un vehículo expuesto al sol.

	Pintura, barniz acrílico Tinta, verniz acrílico	Pintura, barniz al disolvente Tinta, verniz base solvente
2 capas / 2 camadas	5 min	20 min
4 - 6 capas / camadas	15 min	50 min

CONSEJOS V33

- Para un mejor rendimiento, raspe las capas con un abrasivo grueso para facilitar la penetración.
- Si el decapado se efectúa sobre un soporte horizontal, el decapante penetrará mejor.
- Si el resultado no es óptimo después de la primera aplicación, vuelva a aplicar una capa más gruesa del decapante y aumente el tiempo de acción.
- Ponga boca abajo el bidón del decapante para usar todo el producto.
- Se puede usar este producto para limpiar sus brochas sucias y secas.
- Un decapante químico no tendrá ningún efecto sobre una pintura o un barniz industrial de dos componentes.
- Retire la mayor cantidad posible de decapante de los utensilios después de su uso. No desechar los residuos, agua/disolventes usados en la limpieza de los mismos en fregaderos, inodoros, alcantarillas, basura etc. para evitar su liberación al medio ambiente.