Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.01.2026 *Numéro de version 3 (remplace la version 2)* *Révision: 29.01.2026*

*
RUBRIQUE 1: Identification de la substance/de la préparation et de la société/ l'entreprise

· ***1.1 Identificateur de produit***

· ***Nom du produit :*** **Gri-muss S1 – Flexkleber grau C2TE S1**

· ***UFI:*** PD40-000U-F00A-KN62

· ***1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou de la préparation et utilisations déconseillées***
Pas d'autres informations importantes disponibles.
· ***Emploi de la substance / de la préparation :*** Composants de matériaux de construction

· ***1.3 Renseignements concernant le fabricant qui fourni la fiche de données de sécurité***
· ***Producteur/fournisseur :***
Fornaci Calce Grigolin GmbH Edelputzwerk
Siemensstraße 26
D- 76275 Ettlingen
Tel: +49 7243-7156-0
Fax: +49 7234-7156-90

Inverkehrbringer in der Schweiz:
Grigolin SA
via Cantonale 1z
CH-6900 Lugano

· ***Service chargé des renseignements :***
Département laboratoire
Tél. : +49 7243-7156-25
Email : g.kaul@grigolin.de

· ***1.4 Numéro d'appel d'urgence***

Tox Info Suisse, Zurich
Téléphone: 145
Freiestrasse 16
CH-8032 Zürich
info@toxinfo.ch

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

· ***2.1 Classification de la substance ou de la préparation***
· ***Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008***


GHS05 corrosion

Eye Dam. 1 H318 Provoque de graves lésions des yeux.

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.01.2026 *Numéro de version 3 (remplace la version 2)* *Révision: 29.01.2026*

Nom du produit : Gri-muss S1 – Flexkleber grau C2TE S1

(suite de la page 1)


GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoque une irritation cutanée.
STOT SE 3 H335 Peut irriter les voies respiratoires.

· **2.2 Éléments d'étiquetage**
· **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
· **Pictogrammes de danger**


GHS05 GHS07

· **Mention d'avertissement** Danger

· **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage :**
Ciment Portland, produits chimiques
· **Mentions de danger**
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
· **Conseils de prudence**

P102	Tenir hors de portée des enfants.
P261	Éviter de respirer les poussières.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
P302+P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
P304+P340	EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

· **2.3 Autres dangers**
La manipulation ou le traitement de ce matériau peut générer de la poussière susceptible de provoquer une irritation mécanique des yeux, de la peau, du nez et de la gorge.
Dès que le mélange sec entre en contact avec de l'eau ou devient humide, il se forme une solution fortement alcaline. En raison de sa forte alcalinité, le mortier humide peut provoquer des irritations de la peau et des yeux. En raison de l'alcalinité, il existe un risque de lésions cutanées graves, surtout en cas de contact prolongé (p. ex. s'agenouiller dans du mortier humide).
Le ciment est pauvre en chromate, soit naturellement, soit parce qu'en raison d'ajouts, la teneur de chrome (VI) sensibilisant a chuté à moins de 0,0002 % (2 ppm) de la part du ciment prêt à l'emploi. Un stockage conforme et un respect de la date de conservation sont la condition pour une réduction efficace du chromate.
· **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
· **PBT :** Non applicable
· **vPvB :** Non applicable

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Nom du produit : Gri-muss S1 – Flexkleber grau C2TE S1

(suite de la page 2)

· ***Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien***
Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· ***3.2 Préparations***
· ***Description :***
Mélange des substances nommées ci-après avec des produits secondaires pour lesquels un marquage n'est pas obligatoire.

· ***Composants contribuant aux dangers :***		
CAS: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4	quartz (SiO2) substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail	50 - 100%
CAS: 65997-15-1 EINECS: 266-043-4	Ciment Portland, produits chimiques Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335	25 - 50%

· ***Indications complémentaires :*** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

· ***4.1 Description des mesures de premiers secours***
· ***Indications générales :*** Eloigner immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
· ***après inhalation :*** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
· ***après contact avec la peau :***
Essuyer tout d'abord les particules à sec.
Laver immédiatement à l'eau.
En cas de maux persistents consulter un médecin.
Laver les vêtements contaminés avant leur réutilisation.
· ***après contact avec les yeux :***
Ne pa se frotter les yeux, parce que la sollicitation mécanique peut entrainer des dommages supplémentaires pour la cornée.
Laisser ouvert les paupières et les rincer au moins 15 minutes avec de l'eau propre et courante.
Envoyer immédiatement chercher un médecin
· ***après ingestion :***
Ne pas provoquer le vomissement.
Rincer la bouche et boire ensuite abondamment d'eau.
Consulter immédiatement un médecin.
· ***4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés*** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· ***4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires***
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

· ***5.1 Moyens d'extinction***
· ***Moyens d'extinction :***
Le produit lui-même est incombustible.
Adapter les mesures de protection dans la lutte contre l'incendie à l'environnement.
· ***Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité :*** Aucun connu.
· ***5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou de la préparation***
Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Nom du produit : Gri-muss S1 – Flexkleber grau C2TE S1

(suite de la page 3)

· ***5.3 Conseils aux pompiers***
· ***Equipement spécial de sécurité :*** Aucune mesure particulière n'est requise.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· ***6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence***
Eviter la formation de poussière
Eviter le contact avec le produit.
· ***6.2 Précautions pour la protection de l'environnement***
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans l'eau de ruissellement ni dans les nappes d'eau souterraines
· ***6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:***
Recueillir par moyen mécanique.
Éviter le dégagement de poussières.
Les déversements de produit doivent être remis dans les conteneurs. Une réutilisation est possible.
· ***6.4 Référence à d'autres rubriques***
Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le chapitre 7
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

· ***7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger***
Tenir les emballages hermétiquement fermés
Éviter la formation de poussière.
Assurer une aération suffisante.
Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer.
· ***Préventions des incendies et des explosions:*** Aucune mesure particulière n'est requise.

· ***Manipulation :*** Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

· ***7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités***
· ***Stockage :***
· ***Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :*** Protéger de l'humidité.
· ***Indications concernant le stockage commun :*** Ne pas stocker avec les aliments
· ***Autres indications sur les conditions de stockage :***
Le produit peut être utilisé pendant 12 mois s'il est stocké correctement dans un endroit sec.
Stocker à sec
· ***7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) :*** Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· ***8.1 Paramètres de contrôle***
· ***Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :***
VME: valeur limite de moyenne d'exposition
BOELV: Binding Occupational Exposure Limit Values

14808-60-7 quartz (SiO2)	
BOELV (Union Européenne)	Valeur à long terme: 0,1* mg/m³ *respirable fraction
VME (Suisse)	Valeur à long terme: 0,15 a mg/m³ P C1a SSc;

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.01.2026 *Numéro de version 3 (remplace la version 2)* *Révision: 29.01.2026*

Nom du produit : **Gri-muss S1 – Flexkleber grau C2TE S1**

(suite de la page 4)

65997-15-1 Ciment Portland, produits chimiques	
VME (Suisse)	Valeur à long terme: 5 e mg/m³ S;Staub

· ***Composants présentant des valeurs limites biologiques:***
· ***Valeurs limites d' exposition supplémentaires pour les dangers possibles lors du traitement :***
Valeur limite en général de la poussière
- fraction respirable: 1,25 mg/m³
- fraction inhalable: 10 mg/m³
· ***Indications complémentaires :***
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· ***8.2 Contrôles de l'exposition***
· ***Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle***
· ***Protection respiratoire :***
En cas de présence de poussières ou le dépassement des valeurs limite d'exposition, un filtre aspirateur de poussières agréé doit être utilisé. Ceci n'est pas nécessaire si la pièce est bien aérée.
Demi masque filtrant des particules FFP 1S.
· ***Protection des mains :***
Gants de protection comme des gants en coton enduits de nitrile.
Une protection préventive de la peau en utilisant des produits protecteurs de la peau est recommandée.
Pour minimiser l'humidité dans le gant, due à la transpiration, un changement de gants durant une session de travail est nécessaire.
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
· ***Matériau des gants***
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être testée avant l'utilisation.
· ***Temps de pénétration du matériau des gants***
Pour les substances solides et sèches, une perméation est à exclure. Le temps de passage à travers ce gant de protection n'a donc pas été déterminé.
· ***Pour le contact permanent, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:***
Gants en coton imprégnés de nitrile.
Temps pour pénétration: > 480 min.
· ***Des gants dans les matériaux suivants ne sont pas appropriés:***
Gants en tissu épais
Gants en cuir
· ***Protection des yeux/du visage***



Porter des lunettes de protection en cas de formation de poussières.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· ***9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles***
· ***Indications générales.***

· ***État physique***	solide
· ***Couleur :***	gris ou blanc
· ***Odeur :***	inodore

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Nom du produit : Gri-muss S1 – Flexkleber grau C2TE S1

(suite de la page 5)

· **Point de fusion :**	non déterminé
· **Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**	Non applicable
· **Point d'éclair :**	Non applicable
· **Température de décomposition :**	Non déterminé
· **SADT**	
· **pH à 20 °C**	11,0 - 13,5
· **Solubilité**	
· **l'eau :**	peu soluble
· **Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)**	Non déterminé
· **Densité et/ou densité relative**	
· **Densité :**	non déterminée
· **Densité en vrac à 20 °C:**	900- 1500 kg/m³
· **Caractéristiques des particules**	Voir point 3.

· **9.2 Autres informations**	
· **Aspect:**	
· **Forme :**	poudre
· **Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité.**	
· **Température d'auto-inflammation**	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
· **Danger d'explosion :**	Le produit n'est pas explosif.

· **Informations concernant les classes de danger physique**	
· **Substances et mélanges explosibles**	néant
· **Gaz inflammables**	néant
· **Aérosols**	néant
· **Gaz comburants**	néant
· **Gaz sous pression**	néant
· **Liquides inflammables**	néant
· **Matières solides inflammables**	néant
· **Substances et mélanges autoréactifs**	néant
· **Liquides pyrophoriques**	néant
· **Matières solides pyrophoriques**	néant
· **Matières et mélanges auto-échauffants**	néant
· **Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau**	néant
· **Liquides comburants**	néant
· **Matières solides comburantes**	néant
· **Peroxydes organiques**	néant
· **Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux**	En l'absence d'études sur le produit, il n'est pas possible de se prononcer sur ce point.
	néant
· **Explosibles désensibilisés**	néant

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

· **10.1 Réactivité :** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 7)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Nom du produit : Gri-muss S1 – Flexkleber grau C2TE S1

(suite de la page 6)

· ***10.2 Stabilité chimique***
· ***Décomposition thermique / conditions à éviter :***
Le ciment sec est stable dès lors qu'il est stocké correctement et il est compatible avec la plupart des autres produits de construction. Le ciment élaboré avec de l'eau conformément à l'utilisation prévue durcit et forme une masse solide qui ne réagit pas au contact avec l'environnement.
L'humidité pendant le stockage peut entraîner la formation d'amas et une perte de qualité du produit.
· ***10.3 Possibilité de réactions dangereuses*** Aucune réaction dangereuse connue
· ***10.4 Conditions à éviter :*** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· ***10.5 Matières incompatibles :*** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· ***10.6 Produits de décomposition dangereux :***
Aucun, en cas d'utilisation conforme aux instructions d'utilisation et de stockage de la spécification du produit.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

· ***11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008***
· ***Toxicité aiguë :*** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· ***Effet primaire d'irritation :***
· ***de la peau :***
Le contact fréquent et permanent du produit avec la peau peut causer des irritations de la peau.
Le ciment a un effet irritant sur la peau et les muqueuses. Le ciment sec en contact avec une peau humide ou une peau en contact avec du ciment humide ou mouillé peut entraîner diverses réactions irritantes ou inflammatoires de la peau, p. ex. des rougeurs ou des gerçures. Un contact prolongé conjugué à un frottement mécanique peut provoquer de graves lésions de la peau.
· ***des yeux :***
Un contact direct avec le ciment peut provoquer des lésions de la cornée, en raison de l'effet mécanique d'une part et d'une irritation ou d'une inflammation immédiate ou ultérieure d'autre part. Un contact direct avec de grandes quantités de ciment ou des projections de ciment humide peuvent avoir des effets allant d'une irritation modérée des yeux (p. ex. conjonctivite ou blépharite) à des lésions oculaires graves, voir la cécité.
· ***Sensibilisation :***
Chez certaines personnes, le contact avec le ciment humide peut provoquer un eczéma de la peau. Celui-ci peut être déclenché par la valeur de pH (dermatite irritante par contact) ou par des réactions immunologiques avec le chrome(VI) soluble dans l'eau (dermatite allergique par contact).
La réaction de la peau qui peut prendre différentes formes allant d'une légère réaction cutanée à une dermatite grave est la conséquence d'une combinaison de ces deux mécanismes. Bien souvent, un diagnostic précis reste très difficile. Par conséquent, la teneur de chrome(VI) soluble dans l'eau doit être ramenée en deçà de 2 ppm en faisant appel à un réducteur. Le respect de la date limite de conservation du réducteur de chromate permet donc de prévenir un effet de sensibilisation.
· ***Mutagénicité sur les cellules germinales***
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· ***Cancérogénicité :*** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· ***Toxicité pour la reproduction***
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· ***Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique***
Peut irriter les voies respiratoires.
· ***Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée***
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· ***Danger par aspiration***
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· ***Indications toxicologiques complémentaires :***
L'exposition à la poussière de ciment peut irriter les voies respiratoires (pharynx, gorge, poumons). Une exposition supérieure à la valeur limite d'exposition sur le poste de travail peut provoquer une toux, des éternuements et des essoufflements.

(suite page 8)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Nom du produit : Gri-muss S1 – Flexkleber grau C2TE S1

(suite de la page 7)

L'ingestion de quantités élevées peut provoquer des irritations du tractus gastro-intestinal.
L'inhalation de poussière de ciment peut aggraver des maladies ou des lésions des organes respiratoires déjà existantes, p. ex. asthme ou emphysème pulmonaire. Le contact avec de la poussière de ciment peut aggraver des maladies de la peau ou des yeux déjà existantes.

· ***11.2 Informations sur les autres dangers***

· ***Propriétés perturbant le système endocrinien***
Aucun des composants n'est compris.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

· ***12.1 Toxicité***
· ***Toxicité aquatique :***
Effet nocif dans les organismes aquatiques. Corrosif même diluée. Effet nocif par modification du pH.
· ***12.2 Persistance et dégradabilité :***
Produit inorganique. N'est pas éliminable de l'eau par des procédures de nettoyage biologiques.
· ***Autres indications :*** Le produit est difficilement biodégradable.
· ***12.3 Potentiel de bioaccumulation :*** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· ***12.4 Mobilité dans le sol*** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· ***12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB***
· ***PBT :*** Non applicable
· ***vPvB :*** Non applicable
· ***12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien***
Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.
· ***12.7 Autres effets néfastes***
· ***Autres indications écologiques :***
· ***Indications générales :***
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

· ***13.1 Méthodes de traitement des déchets***
· ***Recommandation :***
Laisser durcir les produits humides et les boues de produit et ne pas les rejeter dans les égouts ou les cours d'eau.
Après avoir ajouté de l'eau, éliminer les produits durcis conformément à la réglementation locale en vigueur.
Ne pas rejeter dans les égouts. Élimination du produit durci, p. ex. déchets de béton et boues de béton.
Le choix des codes issus de la nomenclature européenne des déchets listé ci-après est basé sur l'utilisation prévue du produit.

· ***Catalogue européen des déchets***	
17 00 00	DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)
17 01 00	béton, briques, tuiles et céramiques
17 01 01	béton
HP4	Irritant - irritation cutanée et lésions oculaires
HP5	Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration

(suite page 9)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Nom du produit : Gri-muss S1 – Flexkleber grau C2TE S1

(suite de la page 8)

· ***Emballages non nettoyés :***
· ***Recommandation :***
L'emballage doit être évacué conformément à l'ordonnance sur les emballages.
Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de même manière que le produit.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

· ***14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification***	
· ***DOT, ADR/RID, ADN, IMDG, IATA***	néant
· ***14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU***	
· ***DOT, ADR/RID, ADN, IMDG, IATA***	néant
· ***14.3 Classe(s) de danger pour le transport***	
· ***DOT, ADR/RID, ADN, IMDG, IATA***	
· ***Classe***	néant
· ***14.4 Groupe d'emballage***	
· ***DOT, ADR/RID, IMDG, IATA***	néant
· ***14.5 Dangers pour l'environnement***	
· ***Polluant marin :***	Non
· ***14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur***	Non applicable
· ***14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI***	Non applicable
· ***Indications complémentaires de transport :***	Pas de produit dangereux d'après les dispositions ci - dessus Protéger contre la humidité.
· ***"Règlement type" de l'ONU:***	néant

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

· ***15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou de la préparation en matière de sécurité, de santé et d'environnement***

· ***Directive 2012/18/UE***
· ***Substances dangereuses désignées - ANNEXE I*** Aucun des composants n'est compris.

· ***Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II***
Aucun des composants n'est compris.

· ***RÈGLEMENT (UE) 2019/1148***

· ***Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)***
Aucun des composants n'est compris.

· ***Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT***
Aucun des composants n'est compris.

(suite page 10)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.01.2026 *Numéro de version 3 (remplace la version 2)* *Révision: 29.01.2026*

Nom du produit : **Gri-muss S1 – Flexkleber grau C2TE S1**

(suite de la page 9)

· ***Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues***

Aucun des composants n'est compris.

· ***Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers***

Aucun des composants n'est compris.

· ***Prescriptions nationales :***

· ***Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction***
Conformément à l'annexe XVII, alinéa 47 du règlement (CE) n° 1907/2006, le ciment et les mélanges contenant du ciment ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,0002 % de chrome VI soluble du poids sec total du ciment. Cette interdiction ne s'applique pas aux procédés contrôlés fermés et totalement automatisés, ni aux utilisations dans le cadre de procédés où le ciment et les mélanges contenant du ciment entrent exclusivement en contact avec des machines et si aucun risque de contact avec la peau n'existe.

· ***Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57***

Aucun des composants n'est compris.

· ***15.2 Évaluation de la sécurité chimique:*** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

*
RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
Cette fiche de données de sécurité prend en compte les exigences d'étiquetage du règlement (UE) 2022/692 adaptant le règlement (CE) n° 1272/2008 (18e ATP du règlement CLP).
Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences des règlements (UE) 2015/830 et 2020/878 pour l'adaptation de l'annexe II du règlement (CE) 1907/2006.

· ***Phrases importantes***
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.

· ***Service établissant la fiche technique :***

DEKRA Elaboration de la Fiche de données de sécurité:
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hanovre, Allemagne,
Tél.: (+49) 511 42079 - 0, reach@dekra.com.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Aucune modification de ce document sans autorisation expresse écrite de DEKRA Assurance Services GmbH.

· ***Date de la version précédente:*** 26.01.2026
· ***Numéro de la version précédente:*** 2
· ***Acronymes et abréviations:***
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2
Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1

(suite page 11)

Fiche de données de sécurité
selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.01.2026 *Numéro de version 3 (remplace la version 2)* *Révision: 29.01.2026*

Nom du produit : **Gri-muss S1 – Flexkleber grau C2TE S1**

(suite de la page 10)

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

· **** Données modifiées par rapport à la version précédente***