


Darlene 45x45

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



White



Grey



Beige



Brown

FORMATO / SIZE

45x45 / 17''x17''

ACABADO/FINISH

Satinado / Satin

GRUPO / GROUP

Blla

TIPO/ TYPE

Cemento / Cement



PAVIMENTO GRES
GRES FLOOR



SATINADO
SATIN



PASTA ROJA
RED BODY



CEMENTO
CEMENT



CARAS DIFERENTES
DIFFERENT FACES



VARIACIÓN
VARIATION

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	KTLCERAMICA	NORMA / STANDARD	
Absorción de agua / Water absorption	3% $E_v \leq 6\%$	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-3	
Fuerza de rotura / Breaking Strength	≥ 1000 N	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4	
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 22 N/mm ²	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4	
Abrasion superficial / Surface Abrasion	-	Valor declarado / Declared value	UNE-EN-ISO 10545-7	
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance	Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-11	
Resistencia a la helada / Frost resistance	Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-12	
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	Péndulo/ Pendulum	-	UNE EN 16165	
	Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) / Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV)	-	BS- EN 16165 C	
	Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F)/ Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F)	-	ANSI A326.3	
	Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) / Critical angle of slip (Inclined platform)	R9	DIN 51130:2014-5	
	Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo / Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas	-	DIN 51097	
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina / Household chemicals and swimming pool salts	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-13
	Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
	Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
Resistencia a las manchas / Stain resistance	Mínimo clase 3 / Minimum Class 3	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-14	

10/04/2024

Partida Casablanca 6, 12593 Moncofar, Castellón . Spain

Phone : +34 964 584 069 - email: info@ktlceramica.com - web : www.ktlceramica.com

KTLCERAMICA