

CLIFT 33,3x33,3 Esp. Antislip

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



ÓXIDO

FORMATO / SIZE

ACABADO/FINISH

GRUPO / GROUP

TIPO/ TYPE

33,3x33,3 / 13''x13''

Mate / Matt

Bib

Piedra / Stone



ESPESORADO
THICKNESS



PAVIMENTO GRES
GRES FLOOR



ANTID. C3
ANTISLIP C3



PASTA ROJA
RED BODY



PIEDRA
STONE



RELIEVE
RELIEF



CARAS DIFERENTES
DIFFERENT FACES



VARIACIÓN
VARIATION

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	KTL CERAMICA	NORMA / STANDARD	
Absorción de agua / Water absorption	0,5%<Ev≤ 3%	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-3	
Fuerza de rotura / Breaking Strength	≥1100 N	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4	
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 30 N/mm2	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4	
Abrasion superficial / Surface Abrasion	(PEI) Clase 3- Class 3	Valor declarado / Declared value	UNE-EN-ISO 10545-7	
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance	Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-11	
Resistencia a la helada / Frost resistance	Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-12	
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	Péndulo/ Pendulum	Clase 3 / Class 3	UNE-41901 EX	
	Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) /Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV)	-	BS 7976- 2:2002+A1:2013	
	Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F)/ Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F)	-	ANSI A137.1:2017.9.6	
	Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) / Critical angle of slip (Inclined platform)	-	DIN 51130:2014-5	
	Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo / Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas	R11	DIN 51097	
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina / Household chemicals and swimming pool salts	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-13
	Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
	Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
Resistencia a las manchas / Stain resistance	Mínimo clase 3 / Minimum Class 3	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-14	

CERTIFICACIONES /
CERTIFICATIONS



Declara la conformidad de nuestros productos con los requisitos establecidos en el Marcado CE que establece que un producto es evaluado antes de ser introducido en el mercado y que cumple con los requisitos de seguridad, salud y protección medioambiental aplicables.

This declares that our products comply with the stipulations of the CE marking, under which a product must be assessed before it is put on sale and comply with the applicable health, safety and environmental requirements.

03/10/2022

Partida Casablanca 6, 12593 Moncofar, Castellón . Spain

Phone : +34 964 584 069 - email: info@ktlceramica.com - web : www.ktlceramica.com

KTLCERAMICA